



## PRODUKTINFORMATION

### PNZ-HOLZÖL, natur

- Für Fußböden
- Lösemittelfrei

#### Geeignet für:

Alle strapazierten Flächen aus alten und neuen Weich- und Harthölzern, wie z. B. Holzfußböden, Industrieparkett, Holzpflaster, Treppen, Arbeitsplatten, Regale, Fensterbänke, Leimholz. (Extra Merkblatt für Holzpflaster, Buche und Hirnholzparkett: info@pnz.de) PNZ-HOLZÖL ist stark wasserabweisend, verleiht den behandelten Flächen Brillanz und Pflege und betont die Maserung. Rutschhemmung: R9 DIN 51130.

#### Anwendung/ Verarbeitung:

- Holzoberfläche muss geschliffen, sauber und fettfrei sein.
- Holzfeuchte nicht über 15%.
- Während der Arbeitsgänge kann die Fläche mit sauberen Schuhen betreten werden.
- Behandelte Böden mind. 24 Std. lang nur mit Socken betreten.
- Während der Aushärtungszeit (7 – 10 Tage) ist die Fläche nicht belastbar und darf nicht mit Wasser behandelt werden. (Anfänglich schonende Behandlung erhöht Lebensdauer!)
- Wirkt auf verschiedenen Flächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.

PNZ-HOLZÖL kann manuell oder maschinell verarbeitet werden. PNZ-HOLZÖL mit Ölroller oder Pinsel nass-in-nass auftragen und nachrollen, bis es ganzflächig nass-innass stehen bleibt und die Oberfläche kein Öl mehr aufsaugt. Entstehende Trockenstellen nach behandeln. Nach ca. 60 Min. das überschüssige Öl von der Oberfläche stramm abziehen und aufnehmen. Sofort das am Gegenstand verbliebene restliche Öl von Hand oder maschinell in das Holz einmassieren, bis **die Oberfläche vollständig trocken ist. Es darf kein Öl nass stehen bleiben.** Für eine erhöhte Strapazierfähigkeit nach 24 Stunden mit weißem PNZ-PAD nachpolieren.

#### Verbrauch:

Ca. 80-120 ml/m<sup>2</sup>, d.h. 1 Liter PNZ-HOLZÖL reicht für ca. 8-12 m<sup>2</sup> pro Auftrag. Bei Holzpflaster und Buche kann sich der Verbrauch erhöhen (Bis Faktor 4 – Probeversuch.)

#### Pflege:

Saugen oder Fegen. Bei starker Verschmutzung mit PNZ-HOLZBODENSEIFE nach Anleitung reinigen. Gelegentlich mit PNZ-PFLEGEEMULSION bzw. PNZ-PFLEGEÖL nachbehandeln. (Pflegeanleitung unter info@pnz.de)

#### Reinigung:

Reinigen der Werkzeuge mit PNZ-SPEZIALVERDÜNNUNG.

bitte wenden

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



#### PNZ-Produkte GmbH

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a  
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616  
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

#### Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu

