



PRODUKTINFORMATION



PNZ-LEINÖLFIRNIS

- Lösemittelfrei
- Naturprodukt

Geeignet für:

Behandlung von Holz, Putz, Mauerwerk und Klinkeroberflächen, sowie das Ölen von Leinwand und als Grundierungsmittel für Ölfarben. PNZ-LEINÖLFIRNIS bietet, als natürliches Mittel zum Holzschutz einen beständigen offenporigen Anstrich für alle genannten Materialien. Das reine, harzfreie, ungiftige Produkt ergibt einen imprägnierenden Film und betont die Holzmaserung.

Anwendung/ Verarbeitung:

- Der Untergrund muss sauber, fettfrei sowie trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab +8°C. Holzfeuchte nicht über 18%.
- Trockenzeit 12 - 36 Std. (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit).
- Die Anstriche sparsam auftragen.
- Bei Außenanstrichen ist eine Pigmentierung (Farbzugabe) erforderlich um Schutz vor Vergrauen zu gewährleisten.

Auf Holz: PNZ-LEINÖLFIRNIS mit geeigneter Verdünnung (z.B. PNZ-SPEZIALVERDÜNNUNG 1:1) verdünnen und mit Pinsel oder Lappen auftragen. Nach ca. 30 Min. das überschüssige Material mit einem nicht fasernden Lappen abnehmen (nicht bei Außenanstrichen). Bei Außenanstrichen ist mehrmaliger Auftrag nötig: 1. Anstrich: 50% Verdünnung (nach Trocknung Zwischenschliff); 2. Anstrich: ca. 30% Verdünnung; 3. Anstrich: ca. 10% Verdünnung. Auf Putz, Mauerwerk, Klinker: PNZ-LEINÖLFIRNIS 1:1 verdünnt auf Untergrund auftragen.

Zu Ölfarben: PNZ-LEINÖLFIRNIS mit handelsüblichen, geeigneten Farbpigmenten zu Brei verrühren. Dann mit PNZ-LEINÖLFIRNIS und Terpentin bzw. Terpentinersatz auf Streichfähigkeit einstellen.

Verbrauch:

Ca. 100 ml/m², d.h. 1 Liter PNZ-LEINÖLFIRNIS reicht für ca. 10 m² pro Auftrag. Abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch verdoppeln.

Reinigung:

Reinigen der Werkzeuge mit PNZ-SPEZIALVERDÜNNUNG.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 5 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

bitte wenden

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu

