



PRODUKTINFORMATION



PNZ-STIRNKANTENWACHS

- Naturgetönt
- Für Innen und Außen

- Geeignet für:** Stirnkanten, Schnittflächen und das Hirnholz von Pfählen und Balken zum Schutz gegen Risse und eindringende Feuchtigkeit. Es ist stark wasserabweisend und beugt dem Ausbluten von Holzinhaltstoffen und dem Bilden von möglichen Haarrissen vor.
- Anwendung/
Verarbeitung:**
- Die Stirnkante muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
 - Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab +8°C. Holzfeuchte nicht über 18%.
 - Trockenzeit ca. 12 – 24 Std.
 - PNZ-STIRNKANTENWACHS wird als Finish aufgetragen und ist nicht überstreichbar.
- PNZ-STIRNKANTENWACHS mit Tuch oder Schwamm auf die Schnittfläche auftragen, so dass ein leichter Wachsfilm entsteht.
- Verbrauch:** Ca. 250 ml reichen für bis zu 400 Stirnkanten.
- Reinigung:** Reinigen der Werkzeuge mit PNZ-SPEZIALVERDÜNNUNG.
- Lagerung:** Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 5 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.
- Inhaltsstoffe:** Veredelte Naturöle und Naturwachse, Isoaliphate, bleifreie Trockenstoffe, Cobaltbis (2-ethylhexanoat).
- Wichtige Hinweise:** S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 120112.
- Gebindegrößen:** 0,25 Liter, 0,75 Liter, 2,5 Liter und größer

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH
D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz

natürlich schützen und pflegen
www.pnz.eu

