



PRODUKTINFORMATION



PNZ-BLEICH-BEIZE

■ Lösemittelfrei für Innen

Geeignet für:

PNZ-BLEICH-BEIZE für Decken, Wände, Möbel, Türen, Balken usw. PNZ-BLEICH-BEIZE ist für eine intensive, gleichmäßige Hellbehandlung für vergilbte oder unvergilbte Nadelhölzer im Innenbereich. Hellt extrem auf und verzögert langfristig die fortschreitende Vergilbung und bildet einen Schutz durch natürliche Wachse.

Anwendung/ Verarbeitung:

1. Rohes unbehandeltes Holz:

Holz muss sauber, fett- und harzfrei sein, sowie zusätzlich fein geschliffen. Fläche abgestuft feinstschleifen und absaugen. Harzreiches Holz ausbürsten. PNZ-BLEICH-BEIZE im Gebinde gut aufrühren und aufschütteln. PNZ-BLEICH-BEIZE in Strukturrichtung des Holzes gleichmäßig satt einlassen bis sie gleichmäßig weiß transparent ohne auffällige Pigmentanhäufungen erscheint. **Wichtig:** Decken möglichst **vor der Montage** beizen. Stehende Flächen (Wände) ebenso nach Möglichkeit vor der Montage beizen, sonst **Fläche satt von unten nach oben** bearbeiten, um Ablaufstreifen der PNZ-BLEICH-BEIZE zu vermeiden. Die Holzfeuchte sollte nicht mehr als 18 % betragen. Bleichbeizen- und Raumtemperatur mind. 18°C.

Für mehr Deckkraft: Mit mind. 3 Stunden Zwischentrockenzeit 2 x unverdünnt auftragen. Gut heizen und lüften. Luftbewegung und Temperatur ab 20°C beschleunigen den Trocknungsprozess. Gebeizte Flächen mind. 3 Stunden nicht berühren. **Mind. 2 Tage vor Wasser schützen! Anschließend mit fast allen PNZ-Produkten überstreichbar.**

2. Behandeltes Holz:

Holz muss sauber, fett- und harzfrei sein. *Probestück beizen, um Aufnahmefähigkeit zu testen. Die Beize darf nicht zu Weißkratern zusammenlaufen!* Behandelte Hölzer, die lackiert, lasiert, mattiert, geölt, gewachst oder gewachst sein könnten, müssen auf jeden Fall mit PNZ-GRUND- und LAMINATREINIGER entfettet werden, bzw. ist ein Anschleifen mit Schleifpapier unbedingt empfehlenswert!

Verbrauch:

Je nach Nadelholzart und Verdünnung ca. 60 - 100 ml/m². 1 x unverdünnt auftragen. Abhängig von der Holzart und Holzoberfläche.

Reinigung:

Reinigen der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

bitte wenden

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu

