



## PRODUKTINFORMATION



### PNZ-HOLZWURMFREI

- Bekämpft und schützt vor Neubefall
- Für Innen und Außen

#### **Geeignet für:**

Alle Hölzer im Außen- und Innenbereich, wie Balken, Dachstühle, Latten, Kanthölzer, Möbel, antike Gegenstände usw. PNZ-HOLZWURMFREI bekämpft tierische Schädlinge, wie Holzwurm, Hausbock und Nagekäfer und schützt gleichzeitig gegen Neubefall. Das Produkt ist farblos, tiefenwirksam und nach der Trocknung geruchsarm.

#### **Anwendung/ Verarbeitung:**

- Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über 8° C. Holzfeuchte nicht über 15 %.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.

PNZ-HOLZWURMFREI kann durch Tauchen, Streichen, Spritzen oder Bohrlochimprägnierung aufgebracht werden. Vorher alte Anstriche entfernen, dann PNZ-HOLZWURMFREI aufbringen. Befallene Hölzer müssen bis zur Sättigung getränkt werden. Die Trockenzeit beträgt in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Holzes, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur bis zu einem Tag.

#### **Verbrauch:**

Ca. 300 ml/m<sup>2</sup>, d. h. 1 Liter PNZ-HOLZWURMFREI reicht für ca. 3-4 m<sup>2</sup> Fläche pro Auftrag.

#### **Reinigung:**

Reinigen der Werkzeuge mit PNZ-SPEZIALVERDÜNNUNG.

#### **Lagerung:**

Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 5 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

#### **Inhaltsstoffe:**

Entaromatisierte Kohlenwasserstoffe. 0,02 g/100g Flufenoxuron (Wirkstoff, 1-(4-(2-chloro- $\alpha$ - $\alpha$ -trifluoro-p-tolyloxy)-2-fluorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea). Form flüssig.

#### **Wichtige Hinweise:**

BIOZIDE SICHER VERWENDEN. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Nur bestimmungsgemäß anwenden. Nur dort anwenden, wo der Holzschutz erforderlich ist. Nicht für Holz im direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln und nicht für Bienenkästen verwenden. Bei der Verarbeitung ausreichend lüften, sowie offenes Licht und Feuer vermeiden (lösemittelhaltig). R50/53: Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. R66: Wiederholter

bitte wenden

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



**PNZ-Produkte GmbH**

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a  
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616  
E-Mail: [info@pnz.de](mailto:info@pnz.de) · Internet: [www.pnz.eu](http://www.pnz.eu)

**Aus Liebe zum Holz**



natürlich schützen und pflegen

[www.pnz.eu](http://www.pnz.eu)

