



PRODUKTINFORMATION



PNZ-IMPRÄGNIERGRUND W²¹⁰

- Imprägnierung und Grundierung
- Farblos

- Geeignet als:** Voranstrich für außen. Für alle Holzkonstruktionen ohne Erdkontakt (Holzverkleidungen, Fenster, Fensterläden, Gartenhäuser, Fachwerk, Gartenmöbel, Balkone, Dachgebälk, Türen, Tore), welche nachfolgend mit Lasuren, Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden sollen. Vorbeugend wirksam gegen Bläue und holzerstörende Pilze (Fäulnis). Verbessert Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche vor allem bei stark saugfähigen Untergründen bzw. solchen mit unterschiedlicher Saugfähigkeit. Geruchsarm, nach Trocknung geruchlos, geringe Faseraufrichtung, Füllung der Holzporen, leicht schleifbar.
- Anwendung/ Verarbeitung:**
- Der unbehandelte Holzuntergrund muss sauber, staubfrei und trocken sein.
 - Filmbildende Altanstriche vollständig entfernen.
 - Holzfeuchte darf 15% nicht überschreiten.
 - Sauerstoff und Temperatur über 23°C beschleunigen den Trocknungsprozess.
 - Nicht unter +5° C oder über +30° C verarbeiten.
 - Trockenzeit ca. 1 Tag. In dieser Zeit vor Wasser schützen. Staubtrocken nach ca. 2 Stunden, Griffest: nach ca. 3-4 Stunden. Schleifbar/überarbeitbar: nach ca. 6 Stunden. Ein Probeanstrich wird grundsätzlich empfohlen. Die Trockenzeiten können sich bei inhaltsstoffreichen Holzarten, sowie bei hoher Luftfeuchtigkeit >60 % verlängern.
 - Das unbehandelte und frostfreie Holz einmal auf allen Seiten streichen, tauchen oder fluten.
- Verbrauch:** Ca. 160-180 ml/m² in 1-2 Arbeitsgängen.
- Reinigung:** Reinigen der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
- Lagerung:** Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 2 Jahre haltbar. Nur in Originalgebinden lagern! Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen.
- Inhaltsstoffe:** Wasser, Öl-Alkyd, Wirkstoffe: 100 g enthalten 0,8 g Propiconazol und 0,4 g IPBC (3-Jod-2-propinylbutyl-carbamat), Form: flüssig.
- Wichtige Hinweise:** Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen! Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Beim Schleifen

bitte wenden

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH
D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz

natürlich schützen und pflegen
www.pnz.eu

