



PRODUKTINFORMATION



PNZ-FINISHFILL

■ Kantenschutzimprägnierung für Laminat, Parkett und Kork

- Geeignet für:** Speziell für die Kantenimprägnierung von Laminat, Kork und versiegeltem und gewachstem/geölten Fertigparkett. PNZ-FINISHFILL verhindert die Aufnahme von Wasser an Seitenfugen und Stirnseiten und damit das Aufquellen und Vergrauen an den genannten Stellen. Das Produkt ist eine verarbeitungsfertige Erstbehandlung.
- Anwendung/ Verarbeitung:**
- Oberfläche muss trocken, fettfrei, sauber und staubfrei sein.
 - Verarbeitungstemperatur: Optimalklima bei 20° C, rel. Luftfeuchte 50 %.
 - Trockenzeit bei Optimalklima ca. 2-3 Stunden. Sonst erheblich höher.
 - Während der angegebenen Trockenzeit den Boden nicht betreten.
 - Abschnittsweise Behandlung des Bodens empfehlenswert.
- PNZ-FINISHFILL mit Hilfe eines Metall- oder Kunststoffspachtels mit abgerundeten Ecken auftragen. PNZ-FINISHFILL muss in die Fugen eingearbeitet werden. Eine größere Eindringungstiefe erhöht die Wasserbeständigkeit. In der Fläche das Produkt so dünn wie möglich abziehen, um das Polieren zu erleichtern. Die Fläche muss unmittelbar nach dem Auftrag poliert werden. Der Poliervorgang muss unbedingt vor Beginn der Trocknung abgeschlossen sein. (Bei großen Flächen wird maschinelles Polieren empfohlen – sonst Poliertuch.) Eine gründliche Politur verkürzt die Trockenzeit.
- Verbrauch:** Ca. 15 - 20 ml/m², d. h. 1 Liter PNZ-FINISHFILL reicht für ca. 50 - 65 m² Fläche pro Auftrag.
- Reinigung:** Reinigen der Werkzeuge mit PNZ-SPEZIALVERDÜNNUNG.
- Lagerung:** Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 5 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.
- Inhaltsstoffe:** Entaromatisierte Kohlenwasserstoffe, veredelte Naturöle und Naturwachse.
- Wichtige Hinweise:** S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Entsorgung: Nur völlig leere Gebinde der Wertstoffsammlung zuführen. Eintrocknete Materialreste in der Originalverpackung der Problemabfallentsorgung zuführen. ASN-Nr.: 120112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/e): 700g/l (2007)/ 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 700g/l VOC. VbF Alll.
- Gebindegrößen:** 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter, 30 Liter und größer.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.




PNZ-Produkte GmbH
D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz

natürlich schützen und pflegen
www.pnz.eu



0237/03 Kr



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu