



PRODUKTINFORMATION



PNZ-ISOLIERGRUND

- Lösemittelfrei
- Für Innen und Außen

Geeignet für:

Alle Innen- und Außenhölzer sowie Kork und saugfähige Untergründe (z. B. Putz). PNZ-ISOLIERGRUND verhindert als wetterfester elastischer und feuchtigkeitsregulierender Voranstrich das Durchschlagen von Holz- und Korkinhaltsstoffen, besonders bei Teak, Red Cedar, Eiche, Lärche und Kork sowie bei kesseldruckimprägniertem Holz. Die lösemittelfreie Isolierung auf Wasserbasis dient insbesondere bei weißen und hellen Anstrichen als Voranstrich. PNZ-ISOLIERGRUND ist auch als Maskierungsanstrich gegen Lindanausgasungen sowie als Isolierung gegen Nikotin, Fett und Ruß- und Wasserflecken geeignet.

Anwendung/ Verarbeitung:

- Der unbehandelte Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Nicht tragende alte Beschichtungen vor der Behandlung abschleifen.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab +8 °C. Holzfeuchte nicht über 18%.
- Bei Weichhölzern und/oder Pilzgefährdung mit PNZ-IMPRÄGNIERGRUND W²¹⁰ vorbehandeln.
- Trockenzeit zwischen beiden Isolieranstrichen mind. 1-2 Std.
- Überstreichbar nach 24 Std. (PNZ-HOLZLASUR, PNZ-HOLZWACHS W, PNZ-COLOR-ÖL, etc.).
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche sind unbedingt erforderlich.

PNZ-ISOLIERGRUND durch Streichen oder Rollen auftragen. Bei verschiedenen Untergründen kann ein zweiter Anstrich erforderlich sein. PNZ-ISOLIERGRUND ist überstreichbar mit PNZ-HOLZLASUR und allen herkömmlichen Wandfarben.

Verbrauch:

Ca. 85 ml/m², d. h. 1 Liter PNZ-ISOLIERGRUND reicht für ca. 12 m² pro Auftrag. Abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch verdoppeln.

Reinigung:

Reinigen der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 3 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

bitte wenden

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu

