



## PRODUKTINFORMATION



### PNZ-HOLZ-AUSSEN-LASUR

#### ■ Nur für Außen

#### Geeignet für:

PNZ-HOLZ-AUSSEN-LASUR ist ein transparentfarbiger, wasserabweisender, offenporiger, UV-beständiger Holzanstrich für außen. Hervorragender konservierender Wetterschutz mit gutem Eindringvermögen, geruchsarm und leicht zu verarbeiten. Wirkt gegen Organismen durch Abperleffekt. Für alle Hölzer im Außenbereich, welche klimatischen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind, wie z. B. Blockhäuser, Fassadenverkleidungen, Zäune, Balkonverkleidungen, Fenster, Gartenhäuser, Holzroste, Garagentore, Palisaden usw. Als langanhaltenden zusätzlichen Wasserschutz empfehlen wir einen Schlussanstrich mit unserem PNZ-WASSERBLOCKER, der die Werterhaltung erhöht.

#### Anwendung/ Verarbeitung:

- Das Holz muss sauber, fett-, frostfrei und trocken (max. Holzfeuchte 18%) sein.
- Bei Neuanstrich 2 - 3 mal Streichen, Spritzen, Tauchen oder Rollen, kann auch maschinengestrichen (z. B. mit PNZ-Anstreichgerät) oder getaucht werden.
- Inhalt gut umrühren.

1. Anstrich nach Möglichkeit vor Montage allseitig auftragen, mindestens 12 Std. trocknen lassen, dann zweiten, evtl. dritter Auftrag wie beschrieben auf der Sichtfläche vornehmen. Renovierungsanstrich: Alte Anstriche, welche nicht tragfähig sind, entfernen. Haftende, noch tragende Anstriche säubern und PNZ-HOLZ-AUSSEN-LASUR 1 - 2 mal aufbringen, wie beschrieben. Verarbeitungstemperatur über 8°C.

#### Verbrauch:

1 Liter für ca. 12 m<sup>2</sup> pro Anstrich, abhängig von der Holzart und Holzoberfläche (säge- raues oder gehobeltes Holz).

#### Reinigung:

Reinigen der Werkzeuge mit PNZ-SPEZIALVERDÜNNUNG.

#### Lagerung:

Kühl aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 5 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

#### Inhaltsstoffe:

Entaromatisierte Kohlenwasserstoffe, Alkydharz auf Basis natürlicher Öle, Pigmente, Trockenstoffe, Cobaltbis(2-ethylhexanoat).

bitte wenden

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



**PNZ-Produkte GmbH**

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a  
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616  
E-Mail: [info@pnz.de](mailto:info@pnz.de) · Internet: [www.pnz.eu](http://www.pnz.eu)

**Aus Liebe zum Holz**



natürlich schützen und pflegen

[www.pnz.eu](http://www.pnz.eu)



## PRODUKTINFORMATION



### Hinweise:


Nur für außen verwenden. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammenmischen! Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche sind daher unbedingt erforderlich. Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. VbF: A III. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 12012. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010); Dieses Produkt enthält maximal 700 g/l VOC.

### Gebindegrößen:

0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter, 30 Liter.

### Farbtöne:

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Farblos nicht allein für außen. Nur in Verbindung mit farbigen Anstrich verwenden, da farblos keinen ausreichenden UV-Schutz bietet.



Nr. 1 farblos



Nr. 5 eiche



Nr. 2 weiß



Nr. 6 teak




Nr. 3 kiefer



Nr. 7 palisander



Nr. 4 zeder



Nr. 8 rustikal

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Z 0789 Kr



**PNZ-Produkte GmbH**  
D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a  
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616  
E-Mail: [info@pnz.de](mailto:info@pnz.de) · Internet: [www.pnz.eu](http://www.pnz.eu)

**Aus Liebe zum Holz**



natürlich schützen und pflegen

[www.pnz.eu](http://www.pnz.eu)