



PRODUKTINFORMATION

PNZ-HOLZWACHS W

- Wohnraumlasur
- Lösemittelfrei

Geeignet für:

Vertäfelungen, Möbel, Türen, Kork, Dielen, Leim- und Sperrholz, Profild Bretter im Innenbereich (auch Feuchträume, wie Bäder, Sauna, Küche). Lang anhaltender und umweltfreundlicher Schutz sowie Veredelung von allen Holzarten. Beständiger UV- und Oberflächenschutz (gegen Wasser, Getränke, diverse Haushaltschemikalien, u.a.). Auch für außen geeignet: Fenster, Fensterläden, Balkone, Zäune u.a. Auch als Renovierungsanstrich auf tragenden, gesäuberten Altanstrichen.

Anwendung/ Verarbeitung:

- Untergrund muss fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein.
- Farbdurchschläge von Holzinhaltsstoffen (auch bei imprägniertem Holz) mit PNZ-ISOLIERGRUND für Holz und Kork isolieren.
- Als Schutz vor Bläue und Fäulnis, Vorbehandlung mit PNZ-IMPRÄGNIERGRUND W²¹⁰.
- Verarbeitungstemperatur über +8°C, Holzfeuchte nicht über 18%.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich, Probeanstrich erforderlich.
- Vor und während des Gebrauches gut umrühren.

Das PNZ-HOLZWACHS W, Wohnraumlasur allseitig streichen, spritzen, rollen oder tauchen. Nach ca. 5-10 Min. Trockenzeit mit einem fast trockenen Pinsel gleichmäßig verteilen. Nach einer Trockenzeit von mindestens 4 Std. zweite evtl. dritte Behandlung, wie beschrieben, auf der Sichtfläche vornehmen. In Feuchträumen ist eine allseitige Behandlung zu empfehlen. Bei Renovierungsanstrichen Dickschichtsysteme und alle porenschließenden Altanstriche entfernen. Offenporige Anstriche säubern und evtl. anschleifen. Als langanhaltenden zusätzlichen Wasserschutz empfehlen wir einen Schlussanstrich mit unserem PNZ-WASSERBLOCKER.

Verbrauch:

Ca. 60-70 ml/m², d. h. 1 Liter für ca. 15 m² beim ersten Anstrich. Abhängig von der Holzart und Holzoberfläche (sägeraues oder gehobeltes Holz).

Reinigung:

Reinigen der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 3 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Wachsdispersion, veredelte Naturöle, bleifreie Trockenstoffe. Konservierungsstoffe (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolinonallergiker +49(0)8465-173820)

bitte wenden

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu



PRODUKTINFORMATION

Wichtige Hinweise:

Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammenmischen! S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Spritzverarbeitung Sprühnebel nicht einatmen. Weitere Informationen zum Europäischen Umweltzeichen (Ecolabel) unter <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>. Entsorgung: Abfallschlüssel 120112. Getrocknete Produktreste zum Hausmüll geben. Restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. EU-Grenzwert für das Produkt (A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010); Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

Gebindegrößen:

0,25 Liter, 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter, 30 Liter und größer.

Farbtöne:

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Farblos nicht allein für außen. Nur in Verbindung mit farbigen Anstrich verwenden, da farblos keinen ausreichenden UV-Schutz bietet. Werden andere Farbtöne gewünscht, kann das PNZ-HOLZWACHS W, auch das farblose, mit PNZ-Universalabtönpasten abgetönt werden.

 <p>Umweltzeichen der Europäischen Union</p> <p>Vergeben für Farben und Lacke die den Umweltanforderungen des Umweltzeichensystems der EU entsprechen Registriernummer DE/032/1</p>	<p>Hohe Gebrauchstauglichkeit in Innenräumen</p> <p>Beschränkter Gehalt gefährlicher Stoffe</p> <p>Geringer Lösemittelgehalt</p>
--	--



Nr. 1 farblos



Nr. 3 zeder



Nr. 5 nussbaum



Nr. 7 kiefer



Nr. 2 antikweiß



Nr. 4 eiche mittel



Nr. 6 rustikal



Nr. 8 eiche hell

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Z 0337/09 Kr



PNZ-Produkte GmbH
D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz

natürlich schützen und pflegen
www.pnz.eu