



PRODUKTINFORMATION

PNZ-COLOR-ÖL

- Für alle Hölzer
- Lösemittelfrei

Geeignet für:

Für alle heimischen und exotischen Hölzer, wie Fenster, Fensterläden, Fassadenverkleidung, Fachwerk, Türen, Zäune, Balkone, Möbel, Kork, Fußböden und Gartenhäuser, sowie Bienenhäuser und Spielzeuge im Innen- und Aussenbereich geeignet. Das lösemittelfreie PNZ-COLOR-ÖL färbt, schützt und pflegt. Das lösemittelfreie PNZ-COLOR-ÖL eignet sich durch seine hohe Ergiebigkeit sowohl zur Renovierung festsitzender Altanstriche als auch als neuer Premiumanstrich.

Anwendung/ Verarbeitung:

- Der unbehandelte Holzuntergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab +8°C. Holzfeuchte < 18%. Luftfeuchtigkeit 60%.
- Bei Pilzgefährdung mit PNZ-IMPRÄGNIERGRUND W²¹⁰ vorbehandeln.
- Trockenzeit ca. 6– 24 Std. (witterungsabhängig). Staubtrocken ca. 1 Std..
- Überstreichbar auch im angetrockneten Zustand ca. 2 – 6 Std.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche sind unbedingt erforderlich.
- Deckende Farbtöne lassen sich durch Zugabe von „farblos“ in lasierende Töne verwandeln.

PNZ-COLOR-ÖL durch Streichen, Spritzen, Rollen oder Tauchen auf das trockene Holz auftragen. Für gute Haltbarkeit und UV-Schutz empfehlen wir 1 – 2 Anstriche. (Innen: 1 Anstrich). PNZ-COLOR-ÖL „farblos“ für einen ausreichenden UV-Schutz nur in Verbindung mit farbigem Anstrich für außen verwenden. Das milchige Öl aus der Dose trocknet im genannten Farbton. Bei hellen Anstrichen können Farbdurchschläge von Holzinhaltstoffen auftreten. (Isolierung insbesondere von Kork, Eiche, Lärche, Zeder, Teak, OSB-Platten, usw. mit PNZ-ISOLIERGRUND). Im Fußbodenbereich sollte nach dem farbigen Auftrag ein farbloser Anstrich mit PNZ-COLOR-ÖL farblos, oder dem PNZ-HARTWACHSÖL zum Abriebschutz der Pigmente eingesetzt werden. Als langanhaltenden zusätzlichen Wasserschutz empfehlen wir einen Schlussanstrich mit PNZ-WASSERBLOCKER.

bitte wenden

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu



PRODUKTINFORMATION

- Verbrauch:** Ca. 50 ml/m², d.h. 1 Liter PNZ-COLOR-ÖL reicht für ca. 20 m² pro Auftrag. Abhängig von der Holzart und Oberfläche. Bei sägerauem oder geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch verdoppeln bzw. verdreifachen.
- Reinigung:** Reinigen der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
- Lagerung:** Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 3 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.
- Inhaltsstoffe:** Veredelte Naturöle u.a. Tungbaumöl, Holz-, Distel-, Soja- und Sonnenblumenöl, Wasser, (bei farbigem Öl: Eisenoxypigmente, Titanweiß, organische Pigmente), bleifreie Trockenstoffe. Konservierungsstoffe (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolinonallergiker +49(0)8465-173820).
- Wichtige Hinweise:** Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern, diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 12012. UBA 26010024; EU-Grenzwert für das Produkt (A/e): 150g/l (2007)/ 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.
- Gebindegrößen:** 0,25 Liter, 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter und größer auf Anfrage.
- Farbtöne:** Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Farblos nicht allein für außen. Nur in Verbindung mit farbigen Anstrich verwenden, da farblos keinen ausreichenden UV-Schutz bietet.



Nr. 1 farblos



Nr. 5 meranti-teak



Nr. 9 rapsgelb



Nr. 13 silbergrau



Nr. 2 kalkweiß



Nr. 6 merbau



Nr. 10 mohnrot



Nr. 14 pastellgrün



Nr. 3 lärche



Nr. 7 bambusgelb-limba



Nr. 11 graphitschwarz



Nr. 15 kristallblau



Nr. 4 eiche dunkel



Nr. 8 eiche hell



Nr. 12 petrolblau

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Z 0514/05 Kr



PNZ-Produkte GmbH
 D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
 Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
 E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu