



PRODUKTINFORMATION



PNZ-WASSERBLOCKER

- Wasserabweisend durch Abperleffekt
- Lösemittelfrei

- Geeignet für:** Hölzer im Außenbereich: Hölzer (Gartenmöbel, Fassaden, Balkone, Zäune, Türen, Fenster, Tore, Balken, Decken), Kork sowie Ton- und Cottoflächen. PNZ-WASSERBLOCKER bietet langfristigen Schutz vor Feuchtigkeit jeder Art und imprägniert unsichtbar.
- Anwendung/ Verarbeitung:**
- Der Untergrund muss sauber sein.
 - Verarbeitungstemperatur ab +8°C. Holzfeuchte nicht über 18%.
 - Altanstriche auf Festigkeit prüfen.
 - Kann auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich wirken.
 - Probeanstrich durchführen.
- PNZ-WASSERBLOCKER auf die saubere Oberfläche mit Pinsel, Rolle oder im Spritz- und Tauchverfahren auftragen. Überschüssiges Material bei nicht saugfähigem Grund nach ca. 30 Min. abnehmen. Eine Auffrischung sollte je nach Bedarf rechtzeitig erfolgen. Die Trockenzeit beträgt abhängig von Witterung, Saugfähigkeit und Temperatur ca. 6 – 12 Std. PNZ-WASSERBLOCKER kann mit allen PNZ-PRODUKTEN überstrichen werden.
- Verbrauch:** Ca. 100-200 ml/m², d.h. 1 Liter PNZ-WASSERBLOCKER reicht für ca. 10-20 m² pro Auftrag. Bei sägerauem oder geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2-3).
- Reinigung:** Reinigen der Werkzeuge mit Wasser und Seife.
- Lagerung:** Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 3 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.
- Inhaltsstoffe:** Natürliche Wachse und Öle, entmineralisiertes Wasser. Konservierungsstoffe (MIT/BIT); Beratung für Isothiazolinonallergiker +49(0)8465-173820
- Wichtige Hinweise:** **Abriebfestigkeit im Fußbodenbereich ist nicht gewährleistet.** Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 120112. BAGT-Nr.82797. Giftklassenfrei.
- Gebindegrößen:** 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter, 30 Liter und größer.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH
D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz

natürlich schützen und pflegen
www.pnz.eu

