



PRODUKTINFORMATION



PNZ-VERGILBUNGSBLOCKER

- Lösemittelfrei
- Für Innen
- Für Böden, Dielen, Treppen, Wände

Geeignet für:

Helle Hölzer im Innenbereich und überdachten Außenbereich. PNZ-VERGILBUNGS-BLOCKER verringert das natürliche Nachdunkeln und die Vergilbung durch UV-Einstrahlung. Das anwendungsfertige Produkt vermindert zusätzlich das Schwund-, Riss- und Quellverhalten und verlängert so die Haltbarkeit des Holzes und nachfolgender Anstrichsysteme. PNZ-VERGILBUNGSBLOCKER reduziert weitgehend alle Verfärbungen durch Lichteinfall bei Möbeln, Fußböden, Decken- und Wandverkleidungen aus hellen Hölzern wie Ahorn, Birke, Fichte und Kiefer.

Anwendung/ Verarbeitung:

- Der unbehandelte Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur ab +8°C. Holzfeuchte nicht über 18%.
- Vergilbte Hölzer bis zum hellen, rohen Holz abschleifen.
- Trockenzeit mind. 12-24 Std. (witterungsabhängig).
- Im Außenbereich bei Weichhölzern und/oder Pilzgefährdung vor dem Schlussanstrich mit PNZ-IMPRÄGNIERGRUND W vorbehandeln.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche sind unbedingt erforderlich.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.

PNZ-VERGILBUNGSBLOCKER auf die saubere Oberfläche mit Pinsel, Rolle oder im Spritz- und Tauchverfahren allseitig auftragen. (Auch über Fertigungsstraße möglich). Behandeltes Holz kann sofort gestapelt werden ohne zu verkleben.

Verbrauch:

Ca. 30-120 ml/m², d.h. 1 Liter PNZ-VERGILBUNGSBLOCKER reicht für ca. 8-30 m² pro Auftrag. Bei sägerauem oder geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2-3).

Reinigung:

Reinigen der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 3 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

bitte wenden

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu

