



PRODUKTINFORMATION



PNZ-HOLZKITTLÖSUNG

- Für Parkett- und Holzböden
- Für Innen

- Geeignet für:** Erstverspachtelung von Parkett- und Holzböden, sowie zum Schließen von Fugen. PNZ-HOLZKITTLÖSUNG dient als Bindemittel für Holzmehl oder Schleifstaub, die lack- und wachsfrei sein müssen. Nach einer kurzen Trocknungszeit bindet und klebt das Produkt gut und ist danach sehr hart und gut zu schleifen. Mit allen PNZ-Produkten überstreichbar.
- Anwendung/ Verarbeitung:**
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über +15° C.
 - PNZ-HOLZKITTLÖSUNG unverdünnt verwenden.
 - Trockenzeit ca. 10-15 min. (bei +20° C, 55 % Luftfeuchte)
 - Nach der Trockenzeit ist PNZ-HOLZKITTLÖSUNG schleifbar.
- PNZ-HOLZKITTLÖSUNG wird mit Holzmehl oder Schleifstaub (2./3. Schliff Korn 100/120) zu einem homogenen, gut spachtelfähigen Brei vermengt und anschließend mit der PNZ-SPACHTEL in die Fuge eingearbeitet. Der Spachtelauftrag erfolgt so, dass nur die Fugen gefüllt werden. Nachfolgendes feines Schleifen ist unbedingt erforderlich.
- Verbrauch:** Ca. 50-120 ml/m², d.h. 1 Liter PNZ-HOLZKITTLÖSUNG reicht für ca. 8-20 m² pro Auftrag. Der Auftrag sollte so dünn wie möglich sein.
- Reinigung:** Reinigen der Werkzeuge mit PNZ-SPEZIALVERDÜNNUNG und Zeitungspapier o. ä. sofort nach Gebrauch.
- Lagerung:** Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 1 Jahr haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.
- Inhaltsstoffe:** Mischpolymerisat, Nitrocellulose.
- Wichtige Hinweise:** VbF A1: Leicht entzündlich. R 18: Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger, leicht entzündlicher Dampfgemische. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S3/7/9: Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, belüfteten Ort aufbewahren. S16: Von Zündquellen fernhalten. Rauchverbot. S23: Dämpfe, Aerosole nicht einatmen. S27: Beschmutzte getränkte Kleidung sofort ausziehen. S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen

bitte wenden

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH
D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz

natürlich schützen und pflegen
www.pnz.eu

