



- » für Außen- und Innenholz
- » transparenter Holzanstrich mit UV-Langzeitschutz gegen Vergrauung
- » auf Naturölbasis
- » offenporig
- » seidenmatt

Eigenschaften:

SAICOS UV-Schutzlasur Außen ist ein seidenmatter, neu entwickelter Holzanstrich für alles Außen- (und Innen-) Holz auf der Basis natürlicher pflanzlicher Öle, der eine Vergrauung oder Vergilbung des Holzes im Vergleich zu unbehandelten Hölzern um ein Vielfaches vermindert. Farbpigmente mit zusätzlich hoher UV-Resistenz sorgen für dauerhafte Schönheit des Holzes. Die offenporige Lasur reißt nicht, blättert nicht und schuppt auch nicht ab. Sie ist wasserabweisend, feuchtigkeitsregulierend und reduziert Quellen und Schwinden des Holzes. SAICOS UV-Schutzlasur Außen ist leicht zu verarbeiten, äußerst ergiebig und pflegeleicht (bei Auffrischung einfach ein weiterer Anstrich auf die gesäuberte Fläche – kein Abschleifen, kein Schleifstaub).

Farbtöne:

1101	Farblos	
1111	Kiefer	transparent
1138	Mahagoni	transparent
1171	Grau	transparent
1181	Nussbaum	transparent

Naturöl-Basis:

SAICOS UV-Schutzlasur Außen ist auf der Basis natürlicher, pflanzlicher Öle aufgebaut. Die nativen Rohstoffe dringen tief in das Holz ein, halten es gesund und elastisch und lassen es nicht austrocknen. Das Holz kann atmen und Feuchtigkeit kann entweichen. Dadurch werden Quellen und Schwinden vermieden.

Anwendungsbereiche:

Geeignet für alle Außen-Hölzer, die „naturbelassen“ bleiben sollen, wie Holzfassaden, Dachunterstände, Gartenmöbel, Fenster (auch innen), Holzdecks, Holztüren usw.

Als Alleinanstrich – 2 Anstriche:

1101 farblos für alle Holzflächen, die „naturbelassen“ bleiben sollen. Die lasierenden Naturholz-Farbtöne **1111 Kiefer**, **1138 Mahagoni**, **1181 Nussbaum** und **1171 Grau** empfehlen wir besonders für Holzoberflächen, die einen etwas gleichmäßigeren Holzfarbton erhalten sollen (bitte Probeanstrich zum optischen Abgleich vornehmen).

Als seidenmatten Endanstrich - 1 Anstrich:

Über alle SAICOS Außen- und Innenanstriche, transparent oder deckend, wodurch deren Haltbarkeit und UV-Resistenz noch erheblich gesteigert wird.

Vorbereitung:

Verarbeitung:

Die Holzfläche muß sauber und trocken sein (max. Holzfeuchte 18 %). Alte offenporige Anstriche, sofern gut erhalten, säubern. Alte Lackanstriche entfernen. Nur auf frostfreies Holz streichen (nicht unter 5° C).

Wird für bläueanfällige Hölzer (z. B. Nadelhölzer wie Kiefer und Fichte) ein zusätzlicher vorbeugender Schutz gegen Bläue, Fäulnis, Schimmel und Insektenbefall gewünscht, empfehlen wir einen – möglichst allseitigen.

Voranstrich mit SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9001 (für Innenholz SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9000, biozidfrei). Vor der Behandlung mit SAICOS UV-Schutzlasur Außen ca. 18 Stunden trocknen lassen.

Anwendung:

SAICOS UV-Schutzlasur Außen ist streichfertig. Gut umrühren. Mit festem Pinsel (SAICOS Flächenstreicher mit Naturborsten) dünn und gleichmäßig auf die saubere und trockene Fläche aufbringen (kann mit SAICOS Pinselreiniger auch auf notwendige Spritzkonsistenz eingestellt werden).

Auch auf Streichmaschinen verwendbar.

Das Anstrichergebnis ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, daher bitte grundsätzlich Probeanstrich vornehmen.

Trocknung: 6 - 8 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Staubtrocken nach ca. 4 Stunden.

Bei Bedarf zweiten Anstrich nach gründlicher Trocknung aufbringen. Als Finish über farbig behandelten Holzflächen genügt ein Anstrich.

Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 8° C und 35° C.

Nur auf frostfreies Holz streichen.

Anzahl der Anstriche:

Als Alleinanstrich: 2,

als Überanstrich: 1.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit SAICOS Pinselreiniger benzolfrei (entaromatisiert = geruchsarm) oder Terpentinersatz.

Trockenzeiten:

Ca. 6 - 8 Stunden.

Staubtrocken ca. 4 Stunden.

UV-Schutzlasur Außen

Technisches Merkblatt
Januar 2014
Seite 2/2



Korrosion:

Zur Befestigung von Holzbauteilen empfehlen wir grundsätzlich den Gebrauch nicht rostender Nägel und Schrauben aus Edelstahl.

Einfache Instandhaltung:

Mit *SAICOS UV-Schutzlasur Außen* behandelte Oberflächen benötigen in der Regel keine besondere Pflege. Bei Auffrischung ist kein Abschleifen des Anstriches erforderlich. Einfach einen weiteren Anstrich *SAICOS UV-Schutzlasur Außen* auf die gesäuberte und trockene Fläche aufbringen.

Falls zu einem späteren Zeitpunkt ein deckend farbiger Anstrich gewünscht wird, so ist das problemlos möglich. Wir empfehlen hierfür unsere ebenfalls ölbasierende *SAICOS Haus & Garten-Farbe* mit Ihrer reichen Farbskala, sowie *SAICOS Bel Air* (ölmodifiziert, schnell trocknend), im Innenbereich auch unser *SAICOS Colorwachs Deckend Weiß*.