



» Zusatz für unser Ecoline MultiTop^{plus}-System
für weiß grundierte Flächen

Eigenschaften:

Verhindert bei Öl-Grundierung Extra Weiß beim Auftrag der Versiegelung ein gelbliches Erscheinungsbild.

Anwendungsbereiche:

Zum Einschütten in Ecoline Multi Top.

Für einen extra weißen Fußboden empfehlen wir die Kombination mit Ecoline Öl-Grundierung 3408Eco oder Öl-Grundierung 3408.

Durch die Zusatzkomponente Extra Weiß, können weitere Lackeigenschaften beeinflusst werden. Im Zweifelsfall eine Probebeschichtung vornehmen.

Für alle Holzfußböden (Massivholzböden, Parkett, Stäbchenparkett und Mehrschichtböden) Bambus und -flächen im Innenbereich. Außerdem mit den verschiedenen Grundierungen (Ecoline Öl-Grundierung/ Öl-Grundierung/ Ecoline Future Universal-Grundierung) geeignet für Harthölzer, exotische und thermisch behandelte Hölzer. Im Zweifelsfall Probebeschichtung auf einem Original-Muster vornehmen.

Für Technische Informationen bitte das Technische Merkblatt von dem MultiTop Plus System hinzuziehen.

Verarbeitung:

Die Zusatzkomponente in den MultiTop-Lack füllen, 2 Minuten gut aufschütteln, das Gebinde 5 Minuten ruhen lassen und nach erneutem Schütteln zügig mit der SAICOS Aqua-Rolle verarbeiten.

Ergiebigkeit:

Auftrag mit SAICOS Aqua-Rolle, die Auftragsmenge beträgt 100–120 g/m²

0,45 L Zusatzmittel für 4,55 L Ecoline MultiTop

5 Liter reichen für ca. 45 m² bei einem Auftrag.

Lagerfähigkeit:

Im ungeöffneten Original-Gebinde mindestens 12 Monate (frostgeschützt transportieren und lagern > 5 °C).

Sicherheitshinweise:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Enthält ein Gemisch aus Thiazolen, kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/j):
140 g/l (2010)

SAICOS Ecoline Multi Top mit dem Zusatz Extra Weiß enthält maximal 100 g/l VOC.

GISCODE: W3+

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen einer neuen Produktinformation verliert die vorherige ihre Gültigkeit.