Anti-Slip R10

Technisches Merkblatt
Januar 2014
Seite 1/1

» ***Zusatz für unser Ecoline MultiTop[Plus] System zur Erhöhung der Rutschfestigkeit***

Eigenschaften:
Durch Kombination mit dem Zusatz *Härter 2K* und *Anti-Slip* erreichen Sie die Rutschhemmung R10.

Anwendungsbereiche:
Zum Einschütten in *Ecoline Multi Top*.
Durch die Zusatzkomponente *Härter 2K* und *Anti-Slip* können weitere Lackeigenschaften beeinflusst werden. Im Zweifelsfall eine Probebeschichtung vornehmen.

Für alle Holzfußböden (Massivholzböden, Parkett, Stäbchenparkett und Mehrschichtböden) Bambus und -flächen im Innenbereich. Außerdem mit den verschiedenen Grundierungen (*Ecoline Öl-Grundierung/Öl-Grundierung/Ecoline Future-Universal- Grundierung*) geeignet für Harthölzer, exotische und thermisch behandelte Hölzer. Im Zweifelsfall Probebeschichtung auf einem Original-Muster vornehmen.
Für Technische Informationen bitte das Technische Merkblatt von dem *MultiTop Plus System* hinzuziehen.

Verarbeitung:
Die Zusatzkomponenten in den *MultiTop Lack* füllen, 2 Minuten gut aufschütteln, das Gebinde 5 Minuten ruhen lassen und nach erneutem Schütteln zügig mit der *SAICOS Aqua-Rolle* verarbeiten. Angemischtes Gebinde nicht verschließen.

Ergiebigkeit:
Auftrag mit *SAICOS Aqua-Rolle*, die Auftragsmenge beträgt 100–120 g/m^2.
0,45 L Zusatzmittel für 4,55 L *Ecoline MultiTop*
5 Liter reichen für ca. 45 m^2 bei einem Auftrag.

Lagerfähigkeit:
Im ungeöffneten Original-Gebinde mindestens 12 Monate (frostgeschützt transportieren und lagern > 5 °C).

Sicherheitshinweise:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Enthält ein Gemisch aus Thiazolen, kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/j):
140 g/l (2010)
SAICOS Ecoline mit dem Zusatz *Anti-Slip R10* enthält maximal 100 g/l VOC.
GISCODE: W3/DD+
Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen einer neuen Produktinformation verliert die vorherige ihre Gültigkeit.