

Verzögerer „Slow Down“

Technisches Merkblatt
Januar 2014
Seite 1/1



Ecoline



» Zusatz für unser Ecoline MultiTop^{plus}-System zur Verzögerung der Trocknung

Eigenschaften:

Verlängert je nach gegebenen klimatischen Verhältnissen die Verarbeitungsfähigkeit des Lackes. Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.

Auch auf Ecoline Öl-Grundierung zu verwenden.

Anwendungsbereiche:

Zum Einschütten in Ecoline MultiTop.

Durch die Zusatzkomponente Verzögerer „Slow Down“, können weitere Lackeigenschaften beeinflusst werden. Im Zweifelsfall eine Probebeschichtung vornehmen.

Für alle Holzfußböden (Massivholzböden, Parkett, Stäbchenparkett und Mehrschichtböden) und -flächen im Innenbereich. Außerdem mit den verschiedenen Grundierungen (Ecoline Öl-Grundierung/ Öl-Grundierung/ Ecoline Future Universal-Grundierung) geeignet für Harthölzer, exotische und thermisch behandelte Hölzer. Im Zweifelsfall Probebeschichtung auf einem Original-Muster vornehmen.

Für Technische Informationen bitte das Technische Merkblatt von dem MultiTop Plus System hinzuziehen.

Verarbeitung:

Die Zusatzkomponente in den MultiTop-Lack füllen, 2 Minuten gut aufschütteln, das Gebinde 5 Minuten ruhen lassen und nach erneutem Schütteln zügig mit der SAICOS Aqua-Rolle verarbeiten.

Ergiebigkeit:

Auftrag mit SAICOS Aqua-Rolle; die Auftragsmenge beträgt 100–120 g/m².

0,45 L Zusatzmittel für 4,55 L Ecoline MultiTop
5 Liter reichen für ca. 45 m² bei einem Auftrag.

Lagerfähigkeit:

Im ungeöffneten Original-Gebinde mindestens 12 Monate (frostgeschützt transportieren und lagern > 5°C).

Sicherheitshinweise:

Das flüssige Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Verursacht schwere Augenreizung. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen. Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501-1 (Euroklasse D).

EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/j): 140 g/l (2010).

SAICOS Ecoline Multi Top mit dem Zusatz Verzögerer „Slow Down“ enthält maximal 100 g/l VOC.

GISCODE: W3+

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen einer neuen Produktinformation verliert die vorherige ihre Gültigkeit.