

## PFLEGEANLEITUNG

### für Korkboden mit versiegelter Oberfläche

Wohnfertig versiegelter Korkboden zählt mit zu den pflegeleichtesten Fußböden. Durch die wertvolle PERMADUR Versiegelung ist HARO Korkboden gegen das Eindringen von Schmutz geschützt. Die Versiegelung besteht aus strapazierfähigem, UV – gehärtetem Acryllack, der formaldehydfrei und umweltfreundlich ist. Damit Sie lange Freude an HARO Korkboden haben, empfehlen wir, die Reinigung und Pflege wie folgt vorzunehmen.

#### Basispflege:

##### Trockenreinigung:

- In der Regel ist es ausreichend, Ihren HARO Korkboden mit einem Mopp, Haarbürste oder Staubsauger trocken zu reinigen.

##### Feuchtreinigung:

- Wir empfehlen die Feuchtreinigung des Bodens, je nach Verschmutzungsgrad und Belastung, regelmäßig mit clean & green natural durchzuführen.
- Auf 5 Liter kaltes Wasser einen ½ Dosierkopf clean & green natural geben. Anschließend die Fläche mit einem fest ausgewringenen Lappen nebelfeucht wischen. Die Bodenoberfläche nicht zu feucht reinigen, stehendes Wasser auf der Fläche ist stets zu vermeiden. Durch anschließendes Nachpolieren mit einem Pflagetuch können Sie den Glanz Ihrer Bodenfläche optimieren.



#### Intensivpflege:

##### Feuchtreinigung:

- Aufgrund der Nutzung der Bodenfläche wird es, je nach Verschmutzungsgrad, notwendig sein, die Bodenfläche Grund zu reinigen. Hierfür wird das Mittel clean & green active verwendet.
- Auf 5 Liter kaltes Wasser einen ½ Dosierkopf clean & green active geben. Anschließend die Fläche mit einem fest ausgewringenen Lappen nebelfeucht wischen. Die Bodenoberfläche nicht zu feucht reinigen, stehendes Wasser auf der Fläche ist stets zu vermeiden. Bei Bedarf ist der Vorgang zu wiederholen.



##### Auffrischung:

- Für die optische Auffrischung und Erhöhung der Strapazierfähigkeit empfehlen wir die Bodenpflege clean & green aqua shield.
  - Der Boden muss vorher gründlich gereinigt werden (staubfrei). Zur Reinigung empfehlen wir clean & green active. Der Auftrag von clean & green aqua shield erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel. Hierbei ist mit dem Wischwiesel das clean & green aqua shield in überlappenden Bahnen gleichmäßig auf dem Boden zu verteilen. Die Raumtemperatur sollte zwischen 18° und 22°C liegen bei einer relativen Luftfeuchte von 45% bis 65 %.
- Verbrauch: ca. 30 ml/m<sup>2</sup>, abhängig von der Saugfähigkeit der Oberfläche. Der Boden ist nach ca. 2 Std. wieder begehbar. Durch die Anwendung von clean & green aqua shield, kann es zu Glanzgradveränderungen kommen.



#### Nützliche Hinweise:

##### Raumklimatische Bedingungen:

- Für die Werterhaltung Ihres Bodens, aber auch für Ihr persönliches Wohlbefinden ist ein Wohnklima von ca. 30-60 % relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von ca. 20 °C einzuhalten.
- Um die Luftfeuchtigkeit, insbesondere während der Heizperiode konstant zu halten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters. So wird eine extreme Austrocknung des Bodens vermieden.

## Werterhaltung:

- Zur Werterhaltung Ihres HARO Korkboden ist es vorteilhaft, unter Stühlen und Tischbeinen Filzgleiter (im HARO Shop bei Ihrem Fachhändler) und im Eingangsbereich Fußabstreifer (zum Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Sand) zu verwenden.
- Rollen unter Sesseln und Bürorollstühlen müssen der DIN 68 1 31 entsprechen, es sind nur Belagsrollen Typ W (weich) zu verwenden. Ein weiterer guter Tipp für vorbeugende Maßnahmen sind die von uns angebotenen Polycarbonatmatten. Dampfreinigungsgeräte sind nicht geeignet für die Reinigung von Korkböden