



PRODUKTINFORMATION



Bleichbeize

Für Innen

- lösemittelfrei
- vielseitig einsetzbar
- natürlicher Oberflächenschutz

Geeignet für: Decken, Wände, Möbel, Türen, Balken usw. Bleichbeize ist für eine intensive, gleichmäßige Hellbehandlung für vergilbte oder unvergilbte Nadelhölzer im Innenbereich. Hellt auf und verzögert langfristig die fortschreitende Vergilbung und bildet einen Schutz durch natürliche Wachse.

Anwendung/Verarbeitung:

- Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
- Überarbeitbar nach ca. 8 Std. Endhärte wird erst nach 10 Tagen erreicht.
- Bleichbeize darf nicht zu Weißkratern zusammenlaufen!
- Bleichbeize im Gebinde gut aufrühren und aufschütteln.
- Rohes unbehandeltes Holz fein schleifen und absaugen. Harzreiches Holz ausbürsten.
- Behandelte Hölzer, die lackiert, lasiert, mattiert, geölt oder gewachst sein könnten, müssen auf jeden Fall mit einem geeigneten Reiniger entfettet werden, bzw. ist ein Anschleifen mit Schleifpapier unbedingt empfehlenswert!
- Grundsätzlich Musterfläche anlegen! Durch die Eigenfarbe des Holzes sind Farbverschiebungen möglich.

Bleichbeize in Strukturrichtung des Holzes gleichmäßig satt einlassen bis sie gleichmäßig weiß transparent ohne auffällige Pigmentanhäufungen erscheint. Wichtig: Decken möglichst vor der Montage beizen. Stehende Flächen (Wände) ebenso nach Möglichkeit vor der Montage beizen, sonst Fläche satt von unten nach oben bearbeiten, um Ablaufstreifen der Bleichbeize zu vermeiden. Für mehr Deckkraft: Mit mind. 3 Std. Zwischentrockenzeit 2 x unverdünnt auftragen. Gut heizen und lüften. Luftbewegung und Temperatur ab + 20 °C beschleunigen den Trocknungsprozess. Gebeizte Flächen mind. 3 Std. nicht berühren. Mind. 2 Tage vor Wasser schützen! Anschließend mit fast allen Produkten überstreichbar.

Verbrauch: Je nach Nadelholzart und Verdünnung ca. 60 - 100 ml/m². 1 Liter Bleichbeize reicht für ca. 10 – 15 m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau).

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Wasser, Additive, Pigmente, blei- und

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PRODUKTINFORMATION



cobaltfreie Trockenstoffe, Topfkonservierung (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), Reaktionsgemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (CIT/MIT), Zink-Pyrithion; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

Wichtige Hinweise: EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-NR.: 080112.

Erhältlich in: 1 Liter, 2,5 Liter und größere Menge.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH

Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65
3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <http://www.pnz.de>

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen