



# PRODUKTINFORMATION



Emissionsgeprüftes  
Bauprodukt nach  
DIBt-Grundsätzen



## Finishfill

### Kantenschutzimprägnierung

- für Laminat, Parkett und Kork
- schützt vor Vergrauen
- feuchtigkeitsabweisend

**Geeignet für:** Speziell für die Kantenimprägnierung von Laminat, Kork und versiegeltem und gewachstem/geölten Fertigparkett. Finishfill verhindert die Aufnahme von Wasser an Seitenfugen und Stirnseiten und damit das Aufquellen und Vergrauen an den genannten Stellen. Das Produkt ist eine verarbeitungsfertige Erstbehandlung.

### Anwendung/Verarbeitung:

- Oberfläche muss trocken, fettfrei, sauber und staubfrei sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
- Trockenzeit ca. 2 - 3 Std.
- Während der angegebenen Trockenzeit den Boden nicht betreten.
- Abschnittsweise Behandlung des Bodens empfehlenswert.

Finishfill mit Hilfe eines Metall- oder Kunststoffspachtel mit abgerundeten Ecken aufgetragen. Finishfill muss in die Fugen eingearbeitet werden. Eine größere Eindringtiefe erhöht die Wasserbeständigkeit. In der Fläche das Produkt so dünn wie möglich abziehen, um das Polieren zu erleichtern. Die Fläche muss unmittelbar nach dem Auftrag poliert werden. Der Poliervorgang muss unbedingt vor Beginn der Trocknung abgeschlossen sein. (Bei großen Flächen wird maschinelles Polieren empfohlen – sonst Poliertuch.) Eine gründliche Politur verkürzt die Trockenzeit. Durch Lagerung bei niedrigen Temperaturen kann das Wachs dickflüssig werden. Produkt kann durch Erwärmen im warmen Wasserbad wieder verflüssigt werden.

**Verbrauch:** Ca.15 – 20 ml/m<sup>2</sup>, d. h. 1 Liter Finishfill reicht für ca. 50 - 65 m<sup>2</sup> Fläche pro Auftrag.

**Reinigung:** Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei.

**Inhaltsstoffe:** Veredelte Natur-Öle wie Soja- und Sonnenblumen-Öl, Naturwachse, Isoaliphate, bleifreie Trockenstoffe, Neodecansäure, Cobaltsalz.

**Wichtige Hinweise:** EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Bei

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

**PNZ Produkte GmbH**  
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg  
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65  
3616  
E-Mail: [info@pnz.de](mailto:info@pnz.de) • Internet: <http://www.pnz.de>

**Aus Liebe zum Holz**



natürlich schützen und pflegen



# PRODUKTINFORMATION



möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Nur völlig leere Gebinde der Wertstoffsammlung zuführen. Eintrocknete Materialreste in der Originalverpackung der Problemabfallsorgung zuführen. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 700 g/l VOC.

**Erhältlich in:** 0,25 Liter, 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter, 30 Liter und größere Menge.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

**PNZ Produkte GmbH**

Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg  
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65  
3616  
E-Mail: [info@pnz.de](mailto:info@pnz.de) • Internet: <http://www.pnz.de>

**Aus Liebe zum Holz**



natürlich schützen und pflegen