



PRODUKTINFORMATION



Terrassen- und Grabsteinimprägnierung

Einfache Anwendung

- schützt
- imprägniert
- lösemittelfrei

Geeignet für: Farblose Universalimprägnierung zum Schutz gegen Moos, Algen, Flechten. Das Eindringen von Schmutz, Ölen und Fetten wird so stark vermindert. Terrassen- und Grabsteinimprägnierung zum Imprägnieren von saugfähigen, mineralischen Untergründen wie Waschbeton, Terracotta, Natur- und Kunststein, Granit, Ziegelmauer, Hartgestein, Treppen- und Grabsteinen.

Anwendung/Verarbeitung:

- Die Oberfläche muss sauber, fett-, öl- und moosfrei, sowie trocken sein.
- Die zu behandelnden Flächen vorab mit einem geeigneten Reiniger säubern.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- An unauffälliger Stelle auftragen und auf Farb- und Materialbeständigkeit prüfen.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.

Terrassen- und Grabsteinimprägnierung im Streich-, Roll-, oder Sprühverfahren 1 – 2-mal satt nass in nass auftragen. Die Trockenzeit richtet sich nach der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit.

Verbrauch: Je nach Untergrund: 0,3 – 1 Liter /m². Abhängig je nach Untergrund. Poliert: Ca. 20 m² je Liter und mehr. Die genaue Menge kann im Probeversuch ermittelt werden.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Wasser, Siloxane, Topfkonservierung (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), Reaktionsgemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (CIT/MIT); Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

Wichtige Hinweise: EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.





PRODUKTINFORMATION



Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112

Erhältlich in: 0,75 Liter und 2,5 Liter.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH

Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65
3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <http://www.pnz.de>

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen