



GARTENMÖBEL-ÖL SPRAY

Ergiebig und leicht zu verarbeiten –
dringt tief in die Holzoberfläche ein!



008 Farblos



PRODUKTBESCHREIBUNG

Farbloses, wasser- und schmutzabweisendes Öl zum Schutz und zur Pflege von Gartenmöbeln und Terrassen. Osmo Gartenmöbel-Öl Spray dringt tief in die Holzoberfläche ein, wirkt dadurch feuchtigkeitsregulierend und vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes. Der offenporige Öl-Anstrich reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab. Zur Auffrischung einfach erneut auftragen (Kein Abschleifen – kein Schleifstaub!).

ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Gartenmöbel-Öl Spray schützt, pflegt und verschönert Gartenmöbel aus Teak und anderen Hartholzern – im geschützten Außenbereich. Es ist ebenso gut geeignet als farbloses Finish für transparentfarbig behandeltes Gartenmobiliar und ähnlich gering beanspruchte Flächen.

INHALTSSTOFFE

Auf Basis natürlicher, pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl und Distelöl), Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive.

Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei)

Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 0,85-0,9 g/cm³

Viskosität: entfällt

Geruch: charakteristisch

Flammpunkt: entfällt da Aerosol

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt.

VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 20 %).

Osmo Gartenmöbel-Öl Spray ist gebrauchsfertig. Sprühdose gut schütteln und probesprühen.

Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen.

Harthölzer mit besonders hohem Gehalt an Holzinhaltstoffen vor der Erstbehandlung etwas abwittern lassen (ca. 4 Wochen) oder mit Osmo Pinselreiniger entfetten.

Das Anstrichergebnis ist u. a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekanntem Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen.

VERARBEITUNG

Sprühabstand ca. 25 cm. Anschließend mit Pinsel einmassieren.

Beim Verarbeiten Umgebung und nicht zu bearbeitende Teile abdecken und vor Sprühnebel schützen.

Überschüsse mit einem Lappen abwischen.

Ca. 12 Stunden bei guter Belüftung trocknen lassen und ein 2. Mal aufsprühen.

Für eine Nachbehandlung reicht in der Regel ein einmaliges Aufsprühen.

Sprühkopf nach Gebrauch reinigen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

TROCKENZEIT

Ca. 12 Stunden (bei Normklima, 23 °C/ 50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. Bei guter Belüftung trocknen lassen.



ERGIEBIGKEIT

1 l reicht bei 1 Anwendung für ca. 25 m².
Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

HINWEISE

Osmo Gartenmöbel-Öl Spray ist farblos und schützt daher nicht vor den UV-Strahlen der Sonne (Vergrauung). Soll der Original-Farbtön frisch gesägten Holzes beibehalten werden (z. B. bei Bangkirai), empfehlen wir einen Anstrich mit den naturgetönten Osmo Terrassen-Ölen im entsprechenden Farbtön.

SICHERHEITSHINWEISE

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in einem luftdicht geschlossenen Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr!). Darf nicht mit NC-haltigen Lacken oder Lackbeizen am gleichen Spritzstand verarbeitet werden. Gefahr der Selbstentzündung. Generell die Bestimmungen der BG Holz (BGI 740 für Lackiereinrichtungen) beachten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Treibgas: Propan/Butan.

Gefahr



ENTSORGUNG

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE

Nr. 008 Farblos

GEBINDEGRÖSSEN

0,4 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 04/16