Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
48231 Warendorf

Postfach 110161
48203 Warendorf

Tel. +49 (0) 2581 / 922 - 100
Fax +49 (0) 2581 / 922 - 200

www.osmo.de
info@osmo.de

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter:

HARZ-ENTFERNER SET

GEBRAUCHSANLEITUNG

06/14

Gut zu wissen: 2 Produkte für eine saubere Lösung.

Bei farbig behandelten Gartenhölzern oder Fassadenprofilen kommt es gelegentlich vor, dass sich austretendes Harz auf der Oberfläche befindet.
Das Harz ist anfangs klebrig und kristallisiert nach einiger Zeit aus. In diesem Zustand ist es leichter von der Oberfläche zu entfernen.

Um die Farbe dabei nicht zu beschädigen, haben wir zusammen mit unseren Technikern ein Produkt entwickelt, mit dem wir in der Lage sind, den Harzaustritt in den Griff zu bekommen: den Osmo ***Spezial Harz-Entferner***.
Zum Auffrischen der farbig behandelten Holzoberfläche nach der Harzentfernung empfehlen wir das farblose ***TouchUp*** (matt oder seidenmatt) von Osmo.

ANWENDUNG

Bitte die Sicherheitshinweise beachten!

> **1. SCHRITT**
Starke Harzaustritte vorab mit dem beiliegenden stumpfen Schaber vorsichtig entfernen, bis sich nur noch ein dünner Harzfilm auf der Oberfläche abzeichnet.
Es ist darauf zu achten, dass die Farbe nicht beschädigt wird.

> **2. SCHRITT**
Das beigefügte Reinigungstuch mit dem Spezial Harz-Entferner befeuchten und den dünnen Harzfilm abreiben.

> **3. SCHRITT**
Die Farboberfläche verliert nun ihren Glanzgrad.
Um diesen wieder herzustellen, empfehlen wir, die stumpfen Stellen mit dem farblosen Osmo ***TouchUp*** nachzubehandeln.
Wählen Sie dazu ein ***TouchUp*** Tütchen im passenden Glanzgrad, matt oder seidenmatt, befeuchten Sie mit dem Inhalt das Reinigungstuch und reiben Sie die vom Harz befreite Stelle damit ein.
Nach der Trocknung des ***TouchUps*** ist der Glanzgrad wieder hergestellt und das Holz optimal geschützt.