

## Vinytan object KF

Die strukturierte Designvinyl-Fliese für höchste Beanspruchung.

### Premium-Designvinyl-Fliesen in drei Formaten zum Verkleben. Extra starke 0,55 mm Overlay-Nutzschicht. Objektgeeignet.

Die 2,0 mm dünne Planke Vinytan object KF wird mit dem Untergrund verklebt. Vinytan object KF ist der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. Vinytan object KF eignet sich ganz speziell für Küchen, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder gewerbliche Betriebe mit starker Beanspruchung wie Büros, Verkaufsflächen, Praxen, Gastronomie usw. ist Vinytan object KF feuchtraumgeeignet und deshalb besonders in Bädern, WC einsetzbar.

Vinytan object KF unterliegt einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. Vinytan object KF ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	
Dielen-Formate	620 x 450 x 2,0 mm   1.235 x 230 x 2,0 mm   1.815 x 230 x 2,0 mm
Kartoninhalt	20 Dielen/5,580 m <sup>2</sup>   14 Dielen/3,976 m <sup>2</sup>   14 Dielen/5,844 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	24 Kartons/133,92 m <sup>2</sup>   24 Kartons/95,424 m <sup>2</sup>   24 Kartons/140,256 m <sup>2</sup>
Nutzschicht	0,55 mm + PU Finish
Träger	1,45 mm strukturiertes Vinyl
Verlegeart	Zum Verkleben
Prüfwerte	
Antistatisch (EN 1815)	< 2 kV
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/33/41
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Gute Beständigkeit
Feuchtraumeignung	Ja
Flächengewicht (EN 430)	3.600 g/m <sup>2</sup>
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Lichtechtheitsfaktor (EN 105-Bo2)	6/7
Resteindruck (EN 433)	0,03 mm
Rutschhemmung (DIN 51130 • EN 13893)	DIN = R 9 • EN = DS > 0,30
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN-ISO 717-2)	5 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,021 m <sup>2</sup> x K/W
Zigarettenlutbeständigkeit (EN 1399)	Ja

