

PICEA R4R 00 US2

Rahmen



<u>Verwendung:</u>	Aussen
<u>Dimensionen:</u>	70 x 70 mm
<u>Deckbreite:</u>	70 mm
<u>Länge:</u>	2,4 \ 2,7 \ 4,8 m
<u>Qualität:</u>	US2 nach DIN EN 14519
<u>Holzart:</u>	nord. Fichte, PEFC PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556
<u>Zertifizierung:</u>	Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode
<u>Holzfeuchtigkeit:</u>	16 %
<u>Rohdichte:</u>	460 kg/m³
<u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u>	$\mu = 65$
<u>Wärmeleitfähigkeit:</u>	$\lambda = 0,12 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$
<u>Optik:</u>	PICEA Fichte gehobelt
<u>Farbtöne:</u>	Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung . Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<u>Gebrauchsklasse:</u>	Kl. I nach DIN EN 335:2013-06
<u>Dauerhaftigkeit:</u>	Kl. 4 nach DIN EN 350-2
<u>Verlegung nach:</u>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Rahmen PICEA R4R 00 US2
<u>DOP N°:</u>	AFIGKD00

2119514 / 07.07.16

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.