

Die MEISTER-Schaumfolie ist eine Dämmunterlage für die lose Verlegung unter MeisterParkett, longlife, Lindura-Holzböden und Laminatböden.

**Allgemeine Daten**

Maße:	Breite:	ca. 1 m
	Länge:	ca. 25 m
Stärke:	ca. 2 mm	
Flächengewicht:	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup>	

**Technische Daten**

Produktzusammensetzung:	Dämmunterlage aus geschlossenzelligen, extrudierten Polyethylenschaum.
(CS) - Druckstabilität (EN 826):	≥ 70 kPa
(IS) - Trittschallminderung (EN ISO 10140-3) unter Laminatboden 7 mm:	bis zu 19 dB
(R) - Wärmedurchlasswiderstand (EN 12 667 oder EN 12 664):	ca. 0,05 m <sup>2</sup> × K/W
Fußbodenheizung:	Bedingt geeignet zur Verlegung auf Fußbodenheizung
(RTF) - Brandverhalten (EN 13 501):	E <sub>fl</sub>
(DL <sub>25</sub> ) - Dynamische Beanspruchung (EN 13 793):	> 150.000 Zyklen
(PC) - Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (EN ISO 868):	1,2 mm
(RLB) - Stoßbeanspruchung (EN 13 329):	1200 mm
(CC) - Dauerhafte Druckbeanspruchung (EN 1606):	≥ 20 kPa

**Allgemeine Daten zur Umwelt und Verlegung**

Umwelt:	Folgende Inhaltsstoffe sind in dem Produkt nicht enthalten:   Halogene   Weichmacher   Lösemittel   Asbest   Formaldehyd
Verlegung:	Auf mineralischen Untergründen (mit Ausnahme Gussasphalt-Estrich) ist im Vorfeld eine PE-Dampfbremsfolie (SD-Wert > 75 m) auszulegen. Bitte beachten Sie die Anforderungen des Bodenbelagsherstellers an die Unterlage.
Entsorgung:	Vollständig recyclebar, Entsorgung über den normalen Hausmüll.

