

Technisches Merkblatt **ferax**[®] Vinyl-Fugenmasse

Hochwertiger Silicondichtstoff auf neutraler Basis (natursteinverträglich)

Einsatzbereich: **ferax**[®]-Vinyl-Fugenmasse ist speziell entwickelt worden für das Verfugen von Übergängen bei Vinylböden zu Natursteinböden, sowie das Abdichten von Zargen im Bodenbereich. Sie ist auch zum Verfugen von Natursteinböden wie Marmor, etc. hervorragend geeignet.

Technische Angaben:	Spez. Gewicht:	1,03 g/ml
	Eigenschaft:	pastös, standfest
	Hautbildezeit:	ca. 5 min. (bei +23°C und 50%RLF)
	Verarbeitung:	+ 5°C bis + 35°C
	Wärmebeständigkeit	- 50°C bis +150°C
	Modul 100 %:	ca. 0,7 N/mm ²
	Shore-A-Härte:	ca. 30
	Zul.Gesamtverform.:	20%
Farben:	10 Farben gemäß Farbkarte	

Verarbeitung: Abkleben der Fugenflanken sowie hinterfüllen (z.B. mit ferax-Fugenfüllprofil) zur Vermeidung einer Drei-Flanken-Haftung. Vorbehandlung der Haftflächen: Die Haftflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Teer- und bitumenhaltige Untergründe sind als Haftgrund ungeeignet. Fugenausbildung: Bei bewegungsausgleichenden Fugen müssen die Dimensionen auf die max. Bewegungsaufnahme ausgelegt sein. Ein Mindestquerschnitt der Fuge von 5 mm Breite x 4 mm Tiefer ist einzuhalten. Eine Dreiflankenhaftung ist zu vermeiden.
Einbringen des Dichtstoffes:
ferax[®]-Vinyl-Fugenmasse ist innerhalb der Verarbeitungsdauer gleichmäßig und blasenfrei in die Fuge einzubringen. Bei der Nacharbeit ist ein guter Kontakt mit den Haftflächen/Fugenflanken sicherzustellen (Abglätten mit ferax[®]-Glättmittel).

Anwendungseinschränkungen: Oberfläche der Natursteine nicht mit Primer benetzen. Primer erzeugen Flecken, welche nur noch mechanisch (z.B. abschleifen) zu entfernen sind. Verfüllen der Fuge mit **ferax**[®]-Vinyl-Fugenmasse. Trockenes Abglätten mit einer Spachtel (z.B. ferax-Fugenmeister). Wenn notwendig mit

Technisches Merkblatt **ferax**[®] Vinyl-Fugenmasse

Hochwertiger Silcondichtstoff auf neutraler Basis (natursteinverträglich)

ferax[®]-Glättmittel oder entspanntem Wasser Korrekturen vornehmen. In Räumen wo Dispersionsanstriche zur Verwendung kommen ist darauf zu achten, dass die Anstriche völlig trocken und abgelüftet sind, da in Verbindung mit **ferax**[®]-Vinyl-Fugenmasse bei Verfürgungen oder Versiegelungen im Innenbereich eine Verfärbung des Dichtstoffes auftreten kann.

Achtung!

Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Von Kindern fernhalten. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Nach vollständiger Durchhärtung ist der Dichtstoff absolut geruchsneutral.

Lagerung:

Bei kühler und trockener Lagerung in luftdichten Gebinden mind. 18 Monate.

Verpackung:

Kartuschen zu 310ml, je 12 Kartuschen im Karton

Lieferbare Farbtöne:

Marmor white
Schiefer perlmutt
Apfelbaum
Fichte sägerau
Kastanie gekalkt / Old Castle
Teak / Eiche Cognac / Kischbaum Akzent / Schiefer Kupfer
Eiche Coffee / Wenge
Eiche Burr Gund / Nussbaum Markant
Räuchereiche
Schiefer / Anthrazit

Wir übernehmen die Gewähr für die gleichbleibende Qualität unserer Produkte, behalten uns jedoch technische Veränderungen und Weiterentwicklungen vor. Die Angaben auf diesem Merkblatt beruhen auf praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen. Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, können wir keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung übernehmen. Diese Angaben sind unverbindlicher Art und befreien nicht von ausreichenden Eigenprüfungen.

11/2013