



HARTWACHS-ÖL REPARATUR- UND PFLEGE PASTE

Ideal für die Pflege und Ausbesserung von Hartwachs-Öl Oberflächen!



3080
Farblos



PRODUKT BESCHREIBUNG

Farblose Öl-Wachs Kombination zur Ausbesserung von kleinen Beschädigungen in allen mit Hartwachs-Öl behandelten Holz-Oberflächen. Osmo Hartwachs-Öl Reparatur- und Pflegepaste ist auf der Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse aufgebaut. Holzgerecht offenporig, Einfache Anwendung – ohne Grundierung und Zwischenschliff – spart Zeit und Geld. Widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser gemäß DIN 68861-1A – keine Wasserflecken. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Hartwachs-Öl Reparatur- und Pflegepaste ist ideal zur einfachen Ausbesserung von kleinen Beschädigungen in allen mit Hartwachs-Öl behandelten Holz-Oberflächen wie z.B. Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Massivholz oder Leimholz (z. B. Küchenarbeitsplatten, Schreibtische, Regale etc.) im Innenbereich. Ebenfalls geeignet für alle Holzfußböden wie Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden sowie Treppen.

INHALTSSTOFFE

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl, Carnauba- und Candelilla-Wachs), Paraffine, Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 0,88-0,95 g/cm³
Viskosität: pastös
Geruch: schwach/mild nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: ≥ 60 °C nach DIN EN ISO 2719

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt.

VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss staubfrei und trocken sein. Zu diesem Zweck genügt ein Staubtuch. Stärker verschmutzte Flächen z. B. mit Osmo Spray Cleaner reinigen und trocken nachwischen. Kleine Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz anschleifen und bei Bedarf ausfüllen (Osmo Holzpaste).

VERARBEITUNG

Mit einem fusselfreien Lappen dünn in Holzmaserichtung auftragen. Bei guter Belüftung ca. 8-10 Stunden trocknen lassen. Bei Bedarf Auftrag 2-3-mal wie oben beschrieben wiederholen.

TROCKENZEIT

Ca. 8-10 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. Für gute Belüftung sorgen.

ERGIEBIGKEIT

75 g reichen für 2-3 m² bei einem Auftrag auf rohem Holz.

HINWEISE

Öle verstärken den natürlichen Farbton des Holzes (Dauernasseffekt). Eine zu satte Auftragsweise und mangelnde Belüftung führen zu Trocknungsverzögerungen. Wird ein höherer Glanzgrad gewünscht, nach gründlicher Trocknung Osmo Wachs- und Reinigungsmittel dünn auftragen und nach Abtrocknung polieren.



SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ENTSORGUNG

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11). Nur restentleerte Tuben dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE

3080 Farblos, Paste

GEBINDEGRÖSSE

75 g Tube

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 01/18