



Wischpflege für lackierte Böden

Pflegemittel für versiegelte Holzböden

Verfügbarkeit

Anz. je Palette	288
VPE	4 x 1 l
Gebinde-Typ	Flasche K
Gebinde-Schlüssel	01
Art.-Nr.	
2410	■

Verbrauch

200 ml je 10 l Wischwasser



Anwendungsbereiche



- Holz innen
- Holzböden & -treppen
- Korkböden
- Bodenbeläge aus PVC & Linoleum
- Laminat
- Natur- & Kunststeinböden
- Sportböden

Eigenschaften



- Staub- & schmutzabweisend für pflegeleichte Oberflächen
- Bewahrt die Oberfläche vor vorzeitigem Verschleiß
- Rutschhemmend
- Nur ein Produkt für Erst- & Unterhaltspflege

Produktkenndaten

Dichte (20 °C)	Ca. 1,0 g/cm ³
Auslaufzeit s im DIN 4 Becher	Ca. 11-14
Bindemittel	Acrylatdispersion
Geruch	Mild

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Mögliche Systemprodukte

- [Treppen- & Parkettlack \(2390\)](#)
- [PL-113-Parkettlack \(2377\)](#)
- [Aqua PL-413-Parkettlack \(2374\)](#)
- [Aqua TL-412-Treppenlack \(2372\)](#)



Arbeitsvorbereitung

■ Anforderungen an den Untergrund

Der Untergrund muss sauber, staubfrei und trocken sein

Verarbeitung



Vor Gebrauch aufschütteln.
Boden nebelfeucht wischen.
Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen.

Verarbeitungshinweise

Frisch versiegelte Holzfußböden erst nach Ablauf von 7 Tagen behandeln.
Holzfußböden niemals überschwemmen, es können Schäden durch Holzquellung entstehen.
Feuchte Tücher niemals auf Holzoberflächen liegen lassen, um Fleckenbildung zu vermeiden.


■ Verdünnung

Konzentrat mit Wasser verdünnbar

Arbeitsgeräte / Reinigung

Bodenwisch Tuch

Lagerung / Haltbarkeit



Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 24 Monate.

Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GISCODE

GE10

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Deklaration gemäß VdL- RL 01

Inhaltsstoffe: Polyacrylatdispersion, Wachsemulsion, Wasser, Glykole, MIT (Methylisothiazolinon), BIT (Benzisothiazolinon), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1).
Informationen für Allergiker unter +49 (0) 5432/83-138

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.