

VinylanTex

Gewebter Designvinyl-Fertigfußboden.



Der innovative Designvinylboden mit hochresistentem Vinyl-Textilgeflecht. Auch objektgeeignet.

Vinylan Tex, der neuartige Designvinylboden mit seinem täuschend echt wirkenden, textilen Charakter lässt jeden Raum erstrahlen. Feinste Polyester-Fasern werden mit Vinyl ummantelt und maschinell zu einem Vinyl-Textil-Geflecht gewebt. Dieses hochresistente Vinylgeflecht wird mit einer Vinylunterschicht verpresst und danach auf eine Trägerplatte geklebt.

Vinylan Tex ist ein schalldämmender und besonders angenehm zu begehender Bodenbelag und deshalb optimal für Hotels und Büros geeignet. Seine ausdrucksstarken Oberflächen lassen aber auch jeden privaten Wohnraum erstrahlen. Vinylan Tex ist extrem strapazierfähig, pflegeleicht, hygienisch, vielseitig einsetzbar und eine kreative Alternative zu traditionellen Lösungen. Vinylan Tex unterliegt einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. Vinylan Tex ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	
Dielen-Formate	1.235 x 305 x 6,2 mm
Kartoninhalt	6 Dielen/2,26 m ²
Paletteninhalt	44 Kartons/99,44 m ²
Auflage	0,7 mm gewebte Vinyl-Polyester Fasern
Träger	4,0 mm Hydro-Polymer (weichmacherfrei)
Gegenzug	1,5 mm SoundProtect Trittschalldämmung
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik
Prüfwerte	
Beanspruchungsklasse (EN 16511)	23/33
Brandverhalten (EN 13501)	BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Gute Beständigkeit
Feuchtraumeignung	Ja
Flächengewicht (EN 430)	6.200 g/m ²
Fußbodenheizungsg geeignet	Ja
Lichteichtheitsfaktor (ISO 105-B02)	7
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	0,2 mm
Rutschhemmung (EN 51130)	R 10
Stuhlleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN 140)	19 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,06 m ² x K/W
Zigarettenlutbeständigkeit (EN 1399)	Ja

