

Vinyl Basic Hydro

Designvinyl zum Klicken mit Trägerplatte aus Hart-Vinyl. Feuchtraumgeeignet.

Besonders da, wo eine niedrige Einbauhöhe gefragt ist, wird Vinyl Basic Hydro mit seiner Gesamtstärke von 5,5 mm eingesetzt und ist somit der ideale Renovierungsboden. Vinyl Basic Hydro ist optimal in Feuchträumen wie Bad und WC und Dank der patentierten UNICLIC Technik einfach zu verlegen.

Vinyl Basic Hydro ist frei von Phthalaten und bedenklichen Weichmachern. Vinyl Basic Hydro unterliegt einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. Vinyl Basic Hydro ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	
Dielen-Formate	1.220 x 180 x 5,5 mm
Kartoninhalt	10 Dielen/2,20 m ²
Paletteninhalt	50 Kartons/110,00 m ²
Nutzschicht	0,3 mm + PU Finish
Auflage	1,2 mm Massiv-Vinyl
Träger	4,0 mm Hart-Vinyl
Kantenbearbeitung	4-seitige Super-Mikrofase
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik
Prüfwerte	
Antistatisch (DIN EN 1815)	< 2 kV
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/32
Brandverhalten (EN 13501)	BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chemikalieneinwirkung (DIN EN 423)	Gute Beständigkeit
Feuchtraumeignung	Ja (vollflächig verklebt)
Flächengewicht (DIN EN 430)	8.300 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-B02)	> 6
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	< 0,1 mm
Rutschhemmung (EN 13893/51130)	R 9/DS
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (DIN-EN ISO 717-2)	7 dB, inkl. Latexit 1000 15 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12 524)	0,032 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (DIN EN 1399)	Ja

