

Technisches Datenblatt Fertigparkett Landhausdiele – Rustikal

Produktdaten	
Ursprung	Landhausdiele China
Format in mm (L * B * D)	2.200 x 260 x 15 mm
Nutzschicht	≥ 3 mm
Verpackung	6 Paneele, maximal 25% Kurzlängen
Paket	3,43 m ² = 25,74 kg
Verriegelung	Längskante Unilin, Kopfseitig drop-down
Hinweise	Technische Änderungen vorbehalten, Reinigung und Pflege siehe Anleitung
Fase	5 mm vierseitig

Produkte:
holzSpezi
wide Line

Produktaufbau	
Nutzschicht	Laubholz
Mittellage	Pappel Träger
Gegenzug	Pappel Furnier
Sortierung	Rustikal – astige Sortierung mit Splintanteil

Produkteigenschaften	
	Prüfnorm
Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 4108-4 0,12 m ² K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664 ≥ 0,13 W/(m*K)
Biologische Dauerhaftigkeit	Klasse 1
PCP-Gehalt	< 5 ppm
Formaldehyd	EN 717 - 2 E1
Brandverhalten	EN 13501-1 Dfl-s1
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329 Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen
Sortiervorgaben	EN 13489 Anforderungen werden durch Werksortierung erfüllt
Verlegeart	EN 13489 schwimmend, vollflächig verklebt
Fussbodenheizung	Nur für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten
Renovierung	Mindestens 1 x abschleifbar bei normalem Verschleiß
Entsorgung	Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Toleranzen nach EN 13489	
Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit	≤ 0,2 %
Längskrümmung (entlang des Elementes)	≤ 0,1 %
Querkrümmung (über das Element)	≤ 0,2 %
Überzahn (zwischen den Elementen)	≤ 0,2 mm
Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstausslieferung	6 - 8 %

Oberflächeneigenschaften				
	Prüfnorm	Lack	Naturöl	Naturöl gebürstet
Rutschhemmung	EN 15676	USRV 70	USRV 57	USRV 94
Fleckenunempfindlichkeit	DIN 68861 - 1	1B	1C	1C
Kratzbeanspruchung	Hamberger Hobel	≥ 20 N	n.n	n.n