

BAUBOHLLEN SCHNITTKANTEN-LASUR

Ideal für den Schutz von Schnittkanten und Bohrlöchern bei Osmo Creativ Baubohlen.



7311 Weiß
Transparent



7312 Anthrazit
Transparent



1 ANSTRICH

PRODUKTBESCHREIBUNG

Transparenter, seidenmatter Holzanstrich für Holz im Innen- und Außenbereich. Wasser abweisend. Reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab. Ohne Abschleifen einfach überstreichen. Leicht und ansatzfrei verstreichbar.

ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Baubohlen Schnittkanten-Lasur ist ideal zum Nachstreichen von Schnittkanten und Bohrlöchern sowie zum Ausbessern von kleinen Fehlstellen bei Osmo Creativ Baubohlen.

INHALTSSTOFFE

Auf Basis von einer Polymer-Dispersion und Wachsen, Titandioxid (Weißpigment), Additive. Topfkonserverungsmittel: (MIT/BIT). Lösemittel: Wasser. VOC-Einstufung gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC): entfällt.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 1,1-1,3 g/cm³
Viskosität: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, sämig
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: entfällt (VbF: entfällt)

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C aufbewahrt. Frostfrei transportieren und lagern.

VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 18 % Holzfeuchte, Anstrichtemperatur mind. +10 °C). Die Lasur ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren.

VERARBEITUNG

Mit Osmo Flächenstreicher oder Mikrofaserrolle dünn und zügig auftragen und gründlich ausstreichen. Bei guter Belüftung ca. 3-4 Stunden trocknen lassen. Nach der Trocknung den zweiten Anstrich ebenfalls dünn und zügig auftragen. Bei Ausbesserungen genügt in der Regel ein Anstrich.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

TROCKENZEIT

Ca. 3-4 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. Für gute Belüftung sorgen.

ERGIEBIGKEIT

Inhalt reicht für ca. 2-3 m² Fläche.

HINWEISE

Nur zum Streichen von Schnittkanten oder Bohrlöchern geeignet. Für einen vollflächigen Anstrich auf den vorbehandelten Creativ-Baubohlen empfehlen wir im Innenbereich Osmo Dekorwachs oder Osmo Wohnraum-Wachs. Im Außenbereich empfehlen wir die Osmo Landhausfarbe.

SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

PRODUKTINFORMATION

ENTSORGUNG

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE

Nr. 7311 Weiß Transparent

Nr. 7312 Anthrazit Transparent

GEBINDEGRÖSSEN

0,375 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 07/18