

## Technische Information

### Sockelleiste auf Fichtenträger furniert


**Produkt:** Furnierte Sockelleiste auf Fichtenträger

**Produkt-  
zusammensetzung** Keilgezinkte Fichte mit einem Geschliffenem Furnier

**Verlegung/Montage** Befestigung mit Haro Wandclip 407198 -> bei Sockelleisten mit Clip-Fräsung.  
Befestigung mit Haro Montagekleber 409847 oder Haro Nagelclip 410634 -> bei Sockelleisten ohne Clip-Fräsung.  
Befestigung mit Schrauben oder Nägeln -> bei allen Sockelleisten möglich.

<b>Technische Daten:</b> Trägermaterial	Keilgezinkte Fichte
Furnier	Dünngeschliffenes Furnier, keilgezinkt
Holzfeuchte	10% +/- 2% (Messbezugsfeuchte: 10%)
Längentoleranz	+/- 15mm
Maßtoleranz D/B < 20mm	+/- 0,5mm
Maßtoleranz D/B ≥ 20mm	+/- 2,5% des jeweiligen Profilquerschnittes
Äste Trägermaterial	festverwachsene Äste ≤ 15mm vereinzelt zulässig
Äste Furnier	Äste auf der Furnieroberfläche sind bis zu einer Größe von max. 5mm zulässig
Risse Trägermaterial	erlaubt
Rindeneinwuchs Träger	rückseitig erlaubt
Harzgallen	rückseitig bis zu einer Größe von 5x30 mm/lfm vereinzelt
Oberfläche Furnier	Lackwulst max. 1x1 mm (breit und hoch) am Ende der L
Glanzgrad	18 +6/-8      Öl: Glanzgrad: 8 +/-5
Längskrümmung	h: max. 10mm/lfm; eine fachgerechte Weiterverarbeitung muss gewährleistet werden können
Verdrehung	h ≤ 5 mm/lfm zulässig. Eine fachgerechte Weiterverarbeitung muss gewährleistet werden können
Abkleben der Leiste	Zum Abkleben der Leiste bei Malerarbeiten darf nur handelsübliches Malerabdeckband verwendet werden. Dieses muß spätestens nach 24 Stunden wieder abgezogen werden.
Montage der Leiste	Sollte die Leiste an der Wand festgeklebt werden, dürfen keine silikonhaltigen Klebstoffe verwendet
Lagerung	stehend oder liegend, vor direkter Sonneneinstrahlung u. Feuchtigkeit schützen Idealklima: 18°C/55-70% rel. LF
Markierung Leiste	Leistenetikett mit Art.-Nr., Barcode, Dimension, oder kundenspezifische Markierung
Eco Label	Die Produkte erfüllen die Anforderungen des ECO - Institut-Labels

Bezeichnung Sichtseite/Rückseite



Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

---

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

Tel. +49 8031 700-0

83003 Rosenheim

Fax +49 8031 700-299

[www.haro.de](http://www.haro.de)

E-Mail: [mail@hamberger.de](mailto:mail@hamberger.de)