

Technische Information PE-Qualitäts-Schaumstoff

Art.-Nr. 411 493

HARO
Quality Flooring

Produkt Hochwertiger PE -Schaum, der höheren Druckbelastungen im Laufbereich standhält

Produkt- 2 mm unvernetzter PE Schaum

Produktvorteile

- dauerelastisch
- trittschalldämmend
- druckbelastbar

Verlegung

- Auf allen mineralischen Untergründen ist vollflächig eine PE Folie auszulegen
- Leichtes und staubfreies Zuschneiden mit Universalmesser (Cutter-Messer)
- Stöße dicht verlegen
- Verklebung der Stöße mit Alu-Klebeband

Umwelt

- Das Produkt ist ökologisch und enthält keine giftigen Substanzen.
- 100 % recyclebar

Flächengewicht	0,14 kg/m ²
Raumgewicht	65 kg/m ³ (+/- 10 %)
Abmessung	30,00 x 1,00 m
Rolleninhalt	30 m ²
Paletteninhalt	360 m ² (12 Rollen)
Verpackung	Rolle einzeln in Folie mit Einleger 12 Rollen auf Euro-Palette

Technische Daten



CEN/TS 16354	Dicke	ca. 2 mm (+/- 15 %)
	Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC)	1,4 - 1,5 mm
	Druckfestigkeit (CS)	> 40 kPA
	Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	ca. 5 kPA
	Dynamische Druckfestigkeit (DL)	50.000 Zyklen
	Stoßfestigkeit (RLB)	1150 mm
	Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD)	ca. 8 m
	Wärmedurchlasswiderstand (R)	ca. 0,04 m ² /K/W
	Trittschallminderung (IS)	ca. 19 dB
	Brandverhalten (RTF)	E _{fl}
Eignung bei Fußbodenheizung	Ja	

**Erfüllt alle technischen Mindestanforderungen
des EPLF
des MMFA (Gruppe 1)**

**Ja
Ja**

Diese technische Information
dient zu Ihrer Unterrichtung und
Beratung und stützt sich auf
Sinne der gesetzlichen

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-299
E-Mail: mail@hamberger.de