

Technische Information Rollenkork DS

Art.-Nr. 411 475

HARO
Quality Flooring

Produkt Universelles Naturprodukt mit integrierter Dampfbremse zur Schall- und Wärmedämmung

**Produkt-
zusammensetzung** Dämmunterlage aus natürlichem Kork

Produktvorteile

- 100% natürlich, wiederverwendbar und recycelbar
- Hervorragende, akustische Leistung
- Hervorragende Wärmewiderstandsfähigkeit
- Flexibel und anpassungsfähig
- Hohe Haltbarkeit

Verlegung

- Mit der Dampfbremssfolie nach oben verlegen
- Leichtes und staubfreies Zuschneiden
- Stöße dicht verlegen
- Verklebung der Stöße mit Alu-Klebeband

Umwelt

- das Produkt besteht aus reinem Naturkork

Technische Daten



| | | |
|---|---|---|
| CEN/TS 16354 | Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC) | > 1,3 mm |
| | Druckfestigkeit (CS) | 470 kPa |
| | Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) | 50 kPa |
| | Dynamische Druckfestigkeit (DL) | > 100.000 Zyklen |
| | Stoßfestigkeit (RLB) | - |
| | SD-Wert | ≥ 90 m |
| | Wärmedurchlasswiderstand (R) | 0,039 m ² K/W |
| | Trittschallminderung (IS) | 19 dB |
| | Brandverhalten (RTF) | E _{fl} |
| | Eignung bei Fußbodenheizung | Ja |
| | Bruttogewicht | 0,32 kg |
| | Abmessung | 1,0 x 30,0 m ² |
| | Rolleninhalt | 30 m ² |
| | Paletteninhalt | 360 m ² = 12 Rollen |
| | Verpackung | Rolle einzeln in Folie mit Einleger 12 Rollen auf Euro-Palette |
| Erfüllt <u>alle</u> technischen Mindestanforderungen des EPLF Ja | | |
| des MMFA (Gruppe 1+2) Ja | | |

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.com

Tel. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-299
E-Mail: mail@hamberger.de