

Vinylan KF

Die strukturierte Vinyl-Designfliese

Vinylan-Fliesen zur vollflächigen Verklebung.

Die 1,8 mm dünne Planke Vinylan KF wird mit dem Untergrund verklebt. Vinylan KF ist der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. Vinylan KF eignet sich ganz speziell für Küchen, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder gewerbliche Betriebe mit normaler Nutzung wie Büros, Boutiquen oder Praxen. Vinylan KF ist feuchtraumgeeignet und deshalb besonders in Bädern, WC einsetzbar. Darüber hinaus unterliegt Vinylan KF einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. Vinylan KF ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	
Dielen-Formate	915 x 305 x 1,8 mm 1.235 x 230 x 1,8 mm
Kartoninhalt	15 Dielen/4,20 m ² 15 Dielen/4,26 m ²
Paletteninhalt	24 Kartons/100,80 m ² 24 Kartons/102,24 m ²
Nutzschicht	0,3 mm + PU Finish
Träger	1,5 mm strukturiertes Vinyl
Verlegeart	Zum Verkleben
Prüfwerte	
Antistatisch (EN 1815)	< 2 kV
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/32
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Gute Beständigkeit
Feuchtraumeignung	Ja
Flächengewicht (EN 430)	3.400 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Lichtechtheitsfaktor (EN 105-Bo2)	6/7
Resteindruck (EN 433)	0,03 mm
Rutschhemmung (DIN 51130 • EN 13893)	DIN = R 10 • EN = DS > 0,30
Stuhlleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN-ISO 717-2)	5 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,021 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja

