

Produktdatenblatt
MEISTER-SilenceEco

Die MEISTER-SilenceEco ist eine druckstabile und ökologische Dämmplatte aus hochverdichteter Holzfaser für die lose Verlegung unter MeisterParkett, longlife, Lindura-Holzböden, Laminatböden und MeisterDesign. flex (Designböden mit Holzwerkstoffträger).

Allgemeine Daten

Maße:	Breite:	ca. 590 mm
	Länge:	ca. 790 mm
Stärke:	ca. 3 mm	
Flächengewicht:	ca. 0,77 kg/m ²	

Technische Daten

Produktzusammensetzung:	Druckstabile Dämmunterlage aus natürlichen Holzfasern, Aluminiumsulfat und Farbstoffen.
(CS) - Druckstabilität (EN 826):	> 150 kPa
(IS) - Trittschallminderung (EN ISO 10140-3) unter Laminatboden 7 mm:	bis zu 19 dB
(R) - Wärmedurchlasswiderstand (EN 12 667 oder EN 12 664):	ca. 0,043 m ² × K/W
Fußbodenheizung:	Geeignet zur Verlegung auf Fußbodenheizung
(RTF) - Brandverhalten (EN 13 501):	E _{fl}
(DL ₂₅) - Dynamische Beanspruchung (EN 13 793):	≥ 150.000 Zyklen
(PC) - Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (EN ISO 868):	ca. 1 mm
(RLB) - Stoßbeanspruchung (EN 13 329):	> 800 mm
(CC) - Dauerhafte Druckbeanspruchung (EN 1606):	> 50 kPa

Allgemeine Daten zur Umwelt und Verlegung

Umwelt:	Folgende Inhaltsstoffe sind in dem Produkt nicht enthalten: Halogene Weichmacher Lösemittel Asbest Schwermetalle
Verlegung:	Einfache Verlegung der handlichen Dämmplatten im Verband (nicht als Kreuzfuge verlegen). Auf mineralischen Untergründen (mit Ausnahme Gussasphalt-Estrich) ist im Vorfeld eine PE-Dampfbremsfolie (SD-Wert > 75 m) auszulegen. Bitte beachten Sie die Anforderungen des Bodenbelagsherstellers an die Unterlage.
Entsorgung:	Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe
Abfallschlüsselnummer:	EAK-Nr. 030105 / 170201

