

LUNAWOOD®

THERMO-D KIEFER A-QUALITÄT/B-QUALITÄT



Qualitätsbeschreibung

01/2016

Bitte beachten Sie, dass die Farben
variieren können/Lunawood behält sich
das Recht auf Änderungen vor

QUALITÄTSBESCHREIBUNGEN FÜR FASSADE & TERRASSENBELÄGE

QUÄLITÄT	Gesundastige nordische Kiefer(Pinus Sylvestris), Kernseite und Kanten sortiert. Unbegrenzte Anzahl und Größe von Ästen, und Markröhre erlaubt
ABMESSUNGEN	Fassaden: 19/26X92/117/140 mm Terrassenbeläge: 26X92/117/140 mm 4-seitig gehobelt: (SHP) 19/26X92/117/140 mm
ROHMATERIAL	Gesundastiges Schnittholz aus dem Zopf
MODIFIKATION	Lunawood® Thermo-D, Dauerhaftigkeitsklasse 2
VERWENDUNG	Im Außenbereich, ohne Erdkontakt
HOLZFEUCHTE	6 % ± 2 % nach der Behandlung
TOLERANZEN	Breite: ± 0,50 mm Stärke: ± 0,50 mm Länge: - 10 mm, + 30 mm

ALLGEMEINE QUALITÄTSBESCHREIBUNG

- “ Der Einfluss des einzelnen Fehlers wird im Zusammenhang mit dem Gesamterscheinungsbild des Produktes betrachtet
- “ Das Produkt wird aussortiert, wenn sich das Gesamterscheinungsbild deutlich von den allgemeinen Qualitätsanforderungen unterscheidet
- “ Mehrere auf den folgenden Seiten gezeigte Fehler in einem Produkt sind zulässig, wenn das Gesamterscheinungsbild akzeptabel ist
- “ Gemäß den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Lunawood kann die Lieferung jedes Produkts 3 % fehlerhafte Ware beinhalten
- “ Es werden 8 cm von den Enden der Produkte nicht sortiert. Eine Ausnahme bilden jedoch Produkte mit bearbeitenden Stirnseiten

LUNAWOOD[®]

A

FASSADE A-SORTIERUNG
19/26 X 92 / 117 / 140 mm



Typisches allgemeines Aussehen
der gesundastigen Lunawood
Thermo-D Fassade

01/2016
Bitte beachten Sie, dass die Farben
variieren können/Lunawood behält sich
das Recht auf Änderungen vor

FASSADE A-SORTIERUNG 19/26 X 92 / 117 / 140 mm



Kleine Risse sind erlaubt



Einzelne gerissene Äste sind erlaubt



Einzelne Äste mit Rindeneinwuchs sind erlaubt



Kleine schwarze Kantenäste sind erlaubt



Es werden die letzten 8 cm von den Brettenden nicht sortiert



Kleinere Holzfehler dürfen vorkommen

LUNAWOOD®

A

TERRASSENDIELEN A-QUALITÄT 19/26 X 92 / 117 / 140 mm



Typisches allgemeines Aussehen der
gesundastigen Lunawood Thermo-D
Terrassendielen

01/2016
Bitte beachten Sie, dass die Farben
variieren können/Lunawood behält sich
das Recht auf Änderungen vor

TERRASSENDIELEN A-QUALITÄT 26 X 92 / 117 / 140 mm



Kleine Risse sind erlaubt.



Einzelne gerissene Äste sind erlaubt



Einzelne Äste mit Rindeneinwuchs sind erlaubt



Kleine schwarze und lose Kantenäste sind erlaubt



Es werden die letzten 8 cm von den Brettenden nicht sortiert



Kleine fehlende Äste sind erlaubt

TERRASSENDIELEN B-QUALITÄT (NICHT IN DER A-QUALITÄT ERLAUBT)



Die visuelle Qualität ist deutlich vermindert, die technische Qualität ist für die ursprüngliche Verwendung immer noch nutzbar, aber der Ausschuss bei der Montage ist wesentlich höher als bei der Verwendung der A-Qualität



Dielen mit Mängeln, die das allgemeine Qualitätsbild deutlich verschlechtern, werden in die B-Qualität sortiert



Große Äste mit Rindeneinwuchs werden in die B-Qualität einsortiert



Kurze Beschädigungen sind in der B-Qualität erlaubt, mindestens 50% der Länge eines einzelnen Brettes müssen nutzbar sein

FASSADEN B-QUALITÄT (NICHT IN DER A-QUALITÄT ERLAUBT)

Die visuelle Qualität ist deutlich vermindert, die technische Qualität ist für die ursprüngliche Verwendung immer noch nutzbar, aber der Ausschuss bei der Montage ist wesentlich höher als bei der Verwendung der A-Qualität



Typisches Aussehen der B-Qualität



Größerer Ausriss eines (gesunden) Astes



Allgemeines Qualitätsaussehen deutlich vermindert (mehrere schwarze Äste)



Allgemeines Qualitätsaussehen deutlich vermindert (mehrere Astlöcher)