



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

GRAUEICHE


- ◇ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◇ Hohe Druckbelastung
- ◇ Endlosverlegung
- ◇ Leise und fußwarm
- ◇ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◇ Nutzschrift 0,7 mm
- ◇ L 1219 x B 184 mm
- ◇ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◇ 100% wiederverwertbar
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◇ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegung zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 15°C bis 25°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung)
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.



Artikel-Nr.	SAP-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/Palette
MB01117-08	138390	FIXED, Graueiche, 2,5 mm	7640165926390	32