



## Universal-Holzlasur

Acrylat-Lasur, wasserbasiert für Innen und Außen



Farbton	Verfügbarkeit		
		Anz. je Palette	192
	<b>Größe / Menge</b>	2,5 l	5 l
	Gebinde-Typ	Kanister W	Kanister W
	Gebinde-Schlüssel	03	05
	<b>Art.-Nr.</b>		
farblos	3171	■	■
eiche hell	3172	■	■
teak	3173	■	■
nussbaum	3174	■	■
kiefer	3176	■	■
palisander	3177	■	■

Verbrauch Ca. 80 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich, unverdünnt




### Anwendungsbereiche



- Nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile
- Innen und Außen
- Farblos: Holz im Innen- & geschützten Außenbereich

### Eigenschaften



- Wasserbasiert
- Dauerelastisch
- Blättert nicht ab
- Wetter- und UV-beständig
- Wasserabweisend
- Tropft nicht, Überkopfarbeiten

### Produktkenndaten

Bindemittel	Acrylat-Dispersion
Dichte (20 °C)	Ca. 1,02 g/cm <sup>3</sup>
Geruch	Mild
Glanzgrad	Seidenglänzend

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

### Zertifikate

- DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"

### Arbeitsvorbereitung

- Anforderungen an den Untergrund  
Der Untergrund muss sauber, staubfrei, trocken, fettfrei, frei von trennenden Substanzen und fachgerecht vorgearbeitet sein.  
Begrenzt und nicht maßhaltige Holzbauteile: Holzfeuchtigkeit max. 18 %



---

	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Vorbereitungen</b> Holz im Außenbereich, das vor Fäulnis und Bläue geschützt werden soll, mit einem geeignetem Holzschutzmittel* vorbehandeln - entfällt für Holz im Innenbereich (*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!) Vergraute und verwitterte Holzoberflächen bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen. Schmutz, Fett und lose Altanstriche restlos entfernen. Glatte, gehobelte Holzoberflächen möglichst vor der Beschichtung schleifen und entstauben, um eine bessere Farbaufnahme zu gewährleisten.</li></ul>
<b>Verarbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Verarbeitungsbedingungen</b> Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +25 °C.  Material gut aufrühren und zügig durch Streichen auftragen. Nach Trocknung 2. Anstrich vornehmen.</li></ul>
<b>Verarbeitungshinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Trocknung</b> Trocknungszeit bei 20°C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit: Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten Griffest: nach ca. 1 Stunde Überstreichbar: nach ca. 4 Stunden  Durchhärungszeit etwa 2-3 Wochen, je nach Temperatur. Niedrige Temperaturen, geringer Luftwechsel und hohe Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen.</li><li>■ <b>Verdünnung</b> Falls erforderlich mit 5-10 % Wasser.</li></ul>
<b>Hinweise</b>	DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente": Dieses Produkt hält die Grenzwerte für die Migration von Schwermetallen an Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3 ein und erfüllt damit eine von mehreren weiteren Anforderungen an die Sicherheit von Kinderspielzeug gemäß EU-„Spielzeugrichtlinie“ (2009/48/EG).
<b>Arbeitsgeräte / Reinigung</b>	Acrylborsten-Pinsel, Flächenstreicher  Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
<b>Lagerung / Haltbarkeit</b>	Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 24 Monate.
<b>Sicherheit / Regularien</b>	Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.
<b>GISCODE</b>	BSW20
<b>Entsorgungshinweis</b>	Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Abfluss leeren.
<b>Deklaration gemäß VdL-RL 01</b>	Acrylatdispersion, anorganische und organische Pigmente, Wasser, Additive, BIT (Benzisothiazolinon), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1), Beratung für Allergiker unter der Telefonnummer: +49 (0) 5432/83-138

---



VOC gem. Decopaint-Richtlinie  
(2004/42/EG)

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/e): 130 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten / Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.