


**CEDAR APR 01 OS1**  
**A-10 Profil**

<b><u>Verwendung:</u></b>	Aussen
<b><u>Dimensionen:</u></b>	18 x 144
<b><u>Deckbreite:</u></b>	134
<b><u>Länge:</u></b>	1,78 \ 2,08 \ 2,39 \ 2,69 \ 3 \ 3,3 \ 3,61 \ 3,91 \ 4,22 \ 4,52 \ 4,83 m
<b><u>Qualität:</u></b>	OS1 nach DIN EN 14519
<b><u>Holzart:</u></b>	Red Cedar THPL,AM nach DIN EN 13556
<b><u>Holzfeuchtigkeit:</u></b>	18 %
<b><u>Rohdichte:</u></b>	370 kg/m <sup>3</sup>
<b><u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u></b>	$\mu = 55$
<b><u>Optik:</u></b>	CEDAR Red Cedar gehobelt
<b><u>Farbtöne:</u></b>	Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung . Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<b><u>Endprofilierung:</u></b>	Endprofilierung HNF
<b><u>Gebrauchsklasse:</u></b>	Kl. III nach DIN EN 335:2013-06
<b><u>Dauerhaftigkeit:</u></b>	Kl. 2 nach DIN EN 350-2
<b><u>Verlegung nach:</u></b>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade CEDAR APR 01 OS1
<b><u>DOP N°:</u></b>	ACENFFO

2010343 / 07.07.16

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.