


CEDAR APR 01 OS1 A-10 Profil



<u>Verwendung:</u>	Aussen
<u>Dimensionen:</u>	18 x 144
<u>Deckbreite:</u>	134
<u>Länge:</u>	1,78 \ 2,08 \ 2,39 \ 2,69 \ 3 \ 3,3 \ 3,61 \ 3,91 \ 4,22 \ 4,52 \ 4,83 m
<u>Qualität:</u>	OS1 nach DIN EN 14519
<u>Holzart:</u>	Red Cedar THPL,AM nach DIN EN 13556
<u>Holzfeuchtigkeit:</u>	18 %
<u>Rohdichte:</u>	370 kg/m ³
<u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u>	$\mu = 55$
<u>Optik:</u>	CEDAR Red Cedar gehobelt
<u>Farbtöne:</u>	Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung . Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<u>Endprofilierung:</u>	Endprofilierung HNF
<u>Gebrauchsklasse:</u>	Kl. III nach DIN EN 335:2013-06
<u>Dauerhaftigkeit:</u>	Kl. 2 nach DIN EN 350-2
<u>Verlegung nach:</u>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade CEDAR APR 01 OS1
<u>DOP N°:</u>	ACENFFO