

## LARIX RHO 00 d US4

### Rhombo Duo



<b><u>Verwendung:</u></b>	Aussen
<b><u>Dimensionen:</u></b>	33 x 144 mm
<b><u>Deckbreite:</u></b>	131 mm
<b><u>Länge:</u></b>	3 \ 3,3 \ 3,6 \ 3,9 \ 4 \ 4,2 \ 4,5 \ 4,8 \ 5 \ 5,1 \ 5,4 \ 5,7 \ 6 m
<b><u>Qualität:</u></b>	US4 nach DIN EN 14519
<b><u>Holzart:</u></b>	sib. Lärche LAGM,AS nach DIN EN 13556
<b><u>Holzfeuchtigkeit:</u></b>	18 %
<b><u>Rohdichte:</u></b>	660 kg/m <sup>3</sup>
<b><u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u></b>	$\mu = 85$
<b><u>Optik:</u></b>	LARIX Lärche gehobelt
<b><u>Farbtöne:</u></b>	Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung . Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<b><u>Gebrauchsklasse:</u></b>	Kl. III nach DIN EN 335:2013-06
<b><u>Dauerhaftigkeit:</u></b>	Kl. 3-4 nach DIN EN 350-2
<b><u>Verlegung nach:</u></b>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade LARIX RHO 00 d US4
<b><u>DOP N°:</u></b>	ALANFD00