

LARIX RHO/FAS 00 hf US4**Rhombo Solo**

<u>Verwendung:</u>	Aussen
<u>Dimensionen:</u>	33 x 94 mm
<u>Deckbreite:</u>	75 mm
<u>Länge:</u>	2,4 \ 2,7 \ 3 \ 3,3 \ 3,6 \ 3,9 \ 4 \ 4,2 \ 4,5 \ 4,8 \ 5 \ 5,1 m
<u>Qualität:</u>	US4 nach DIN EN 14519
<u>Holzart:</u>	sib. Lärche LAGM,AS nach DIN EN 13556
<u>Holzfeuchtigkeit:</u>	18 %
<u>Rohdichte:</u>	660 kg/m ³
<u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u>	$\mu = 85$
<u>Optik:</u>	LARIX Lärche gehobelt
<u>Farbtöne:</u>	Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung . Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<u>Befestigung:</u>	Ein Punkt, verdeckt
<u>Gebrauchsklasse:</u>	Kl. III nach DIN EN 335:2013-06
<u>Dauerhaftigkeit:</u>	Kl. 3-4 nach DIN EN 350-2
<u>Verlegung nach:</u>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade LARIX RHO/FAS 00 hf US4
<u>DOP N°:</u>	ALANFD00