



Antigua connect umfasst 12 Dekore mit einer Microfase, ist schwimmend im L2C-System (Lizenz von unilin) zu verlegen und hat eine Gesamtstärke von 4 mm.

Designervinyl ist frei von Recyclinganteilen, völlig geruchsneutral und enthält keine menschen- oder umweltgefährdende Stoffe wie z.B. Asbest, Formaldehyd, Cadmium, Blei oder PCB. Designervinyl gibt weder Aldehyde noch Vinylchlorid ab, auch dann nicht, wenn es auf einer Fußbodenheizung verlegt wird.

Die Dekore:

- Goldbirne
- Zimtbirne
- Weißeiche
- Birke gekalkt
- Graueiche
- Sandkiefer
- Sumpfeiche
- Wintereiche

Die Dekore:

- Schiefer bianco
- Schiefer grigio
- Schiefer moro

Der Aufbau:

4,0 mm Vinyl Gesamtstärke

4,0 mm Vinyl Gesamtstärke

Die Verpackung:

Abmessung 1244,6 x 177,8 x 4 mm
pro Karton = 12 Dielen = 2,66 m²
pro Palette = 60 Karton = 159,33 m²

Abmessung 607,2 x 303,1 x 4 mm
pro Karton = 14 Dielen = 2,58 m²
pro Palette = 48 Karton = 123,68 m²

Die technischen Daten:

- Klassifikation (EN 649)
- Belegsart
- Nutzschicht EN 429
- Gesamtdicke EN 428
- Flächengewicht EN 430
- Durchgangswiderstand

- Elektrostatisches Verhalten EN 1815

- Ableitwiderstand DIN 51953
- Trittschallverbesserung ISO 140-8
- Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302
- Brandverhalten DIN 4102
- EN 13501-1
- Resteindruck EN 433
- Stuhlrollenbeanspruchung EN 425
- Rutschhemmung DIN 51130
- Beanspruchungsklasse EN 685
- Chemikalienbeständigkeit EN423/DIN51958
- Biugsamkeit EN 435A
- Toxität EN 71
- Lichtehtheit EN ISO 105 B02
- Fußbodenheizung

- Wohnraum 23 / Gewerblich 33
- Heterogenes PVC
- 0,55 mm + PU Finish
- 4,00 mm
- ca. 7,180 g/m²
- Horizontal: 5 x 1012 Ω
- Vertikal: 2 x 1012 Ω
- Gummitestschuh: -1,7 kV
- PVC-Testschuh: -1,2 kV
- 2,6 x 1011 Ω
- 7 dB
- +/- 0,021 m² K/W
- B 1
- Bfl
- 0,023 mm
- geeignet
- R9 (sehr sicher)
- 42 – Leichtindustrie
- Klasse 0
- 20 mm
- Nicht-toxisch
- 7/8
- 30° C



Der Support:

Musterfächer
Präsentier
KWG Boden Pflegeset



Steckfußleiste MDF-Träger mit Digitaldruck in den Dekoren Goldbirne, Zimtbirne, Weißeiche, Birke gekalkt, Graueiche, Zirbelkiefer, Sandkiefer und Sumpfeiche.

Das bewährte Steckfußleistensystem von KWG erlaubt eine einfache und schnelle Montage an der Wand. Die passend zugeschnittenen Leisten werden von oben in die Clipse (BCL 50) eingeschoben und die integrierte Kabelführung nimmt die unschönen Kabel auf.

Maß: 20 x 58 mm
Fixlänge: 2,50 m
Verpackung: 1 VE = 4 Stück = 10,00 lfm
5 VE = 50,00 lfm
12 VE = 120,60 lfm
25 VE = 250,00 lfm



Steckfußleiste MDF-Träger mit Digitaldruck in den Dekoren Wintereiche, Schiefer bianco, Schiefer grigio und Schiefer moro.

Das bewährte Steckfußleistensystem von KWG erlaubt eine einfache und schnelle Montage an der Wand. Die passend zugeschnittenen Leisten werden von oben in die Clipse (BCL 50) eingeschoben und die integrierte Kabelführung nimmt die unschönen Kabel auf.

Maß: 15 x 70 mm
Fixlänge: 2,50 m
Verpackung: 1 VE = 4 Stück = 10,00 lfm
5 VE = 50,00 lfm
12 VE = 120,00 lfm
25 VE = 250,00 lfm

Tritt- und Schalldämmunterlage:

Latex-Dämmunterlage