


LIGNUCOLOR23 CHR 11 hf A4**Alpalame endlos**

| | |
|---|---|
| <u>Verwendung:</u> | Aussen |
| <u>Dimensionen:</u> | 19 x 145 mm |
| <u>Deckbreite:</u> | 120 mm |
| <u>Länge:</u> | 4,15 m |
| <u>Qualität:</u> | A4 nach DIN EN 14519 A-Sort. |
| <u>Holzart:</u> | nord. Fichte, PEFC PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556 |
| <u>Zertifizierung:</u> | Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode |
| <u>Holzfeuchtigkeit:</u> | 14 % |
| <u>Rohdichte:</u> | 460 kg/m ³ |
| <u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u> | $\mu = 65$ |
| <u>Wärmeleitfähigkeit:</u> | $\lambda = 0,12 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$ |
| <u>Optik:</u> | LIGNUCOLOR23 Holzfarbe deckend feingesägt 23= 2xFarbauftrag + Filtergrund + Bläueschutz |
| <u>Farbtöne:</u> | Werksseitige Oberflächenbehandlung. Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich. |
| <u>Befestigung:</u> | Ein Punkt, verdeckt |
| <u>Endprofilierung:</u> | Endprofilierung HNF |
| <u>Gebrauchsklasse:</u> | Kl. III nach DIN EN 335:2013-06 |
| <u>Dauerhaftigkeit:</u> | Kl. 4 nach DIN EN 350-2 |
| <u>Verlegung nach:</u> | Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade LIGNUCOLOR23 CHR 11 hf A4 |
| <u>DOP N°:</u> | AFINFD00 |