

**LIGNUCOLOR23 KSP 11 hf A4****Variant**

|                                           |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Verwendung:</u></b>                 | Aussen                                                                                                                |
| <b><u>Dimensionen:</u></b>                | 26 x 145 mm                                                                                                           |
| <b><u>Deckbreite:</u></b>                 | 125 mm                                                                                                                |
| <b><u>Länge:</u></b>                      | Länge auf Anfrage                                                                                                     |
| <b><u>Qualität:</u></b>                   | A4 nach DIN EN 14519<br>A-Sort.                                                                                       |
| <b><u>Holzart:</u></b>                    | nord. Fichte, PEFC<br>PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556                                                                   |
| <b><u>Zertifizierung:</u></b>             | Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode                                                 |
| <b><u>Holzfeuchtigkeit:</u></b>           | 14 %                                                                                                                  |
| <b><u>Rohdichte:</u></b>                  | 460 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
| <b><u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u></b> | $\mu = 65$                                                                                                            |
| <b><u>Wärmeleitfähigkeit:</u></b>         | $\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$                                                                                  |
| <b><u>Optik:</u></b>                      | LIGNUCOLOR23<br>Holzfarbe deckend feingesägt<br>23= 2xFarbauftrag + Filtergrund + Bläueschutz                         |
| <b><u>Farbtöne:</u></b>                   | Werksseitige Oberflächenbehandlung.<br>Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich. |
| <b><u>Endprofilierung:</u></b>            | Endprofilierung HNF                                                                                                   |
| <b><u>Gebrauchsklasse:</u></b>            | Kl. III nach DIN EN 335:2013-06                                                                                       |
| <b><u>Dauerhaftigkeit:</u></b>            | Kl. 4 nach DIN EN 350-2                                                                                               |
| <b><u>Verlegung nach:</u></b>             | Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade LIGNUCOLOR23 KSP 11 hf A4                                                |
| <b><u>DOP N°:</u></b>                     | AFINFD00                                                                                                              |

2616505 / 08.07.16

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.