


LARIX PAR 00 US4**Parallelogramm ger.**

<u>Verwendung:</u>	Aussen
<u>Dimensionen:</u>	21 x 68 mm
<u>Deckbreite:</u>	64,2 mm
<u>Länge:</u>	3 \ 4 \ 5,1 \ 6 m
<u>Winkel:</u>	15°
<u>Qualität:</u>	US4 nach DIN EN 14519
<u>Holzart:</u>	sib. Lärche LAGM,AS nach DIN EN 13556
<u>Holzfeuchtigkeit:</u>	18 %
<u>Rohdichte:</u>	660 kg/m ³
<u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u>	$\mu = 85$
<u>Optik:</u>	LARIX Lärche gehobelt
<u>Farbtöne:</u>	Auf Wunsch mit werksseitiger Oberflächenbehandlung . Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<u>Gebrauchsklasse:</u>	Kl. III nach DIN EN 335:2013-06
<u>Dauerhaftigkeit:</u>	Kl. 3-4 nach DIN EN 350-2
<u>Verlegung nach:</u>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade LARIX PAR 00 US4
<u>DOP N°:</u>	ALAGKD00